

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh-3001-r-p-845.html>

Agregat prądowórczy FOGO FH 3001 R

Cena brutto	4 368,70 zł
Cena netto	3 551,79 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	28152
Producent	FOGO
Moc kW	1 - 3
AVR	TAK
Rozruch	Ręczny
Paliwo	Benzyzna
Seria	FH

Opis produktu

Agregat prądowórczy FOGO FH 3001 R

Agregat jednofazowy z rozruchem ręcznym, przeznaczony do zasilania elektronarzędzi, oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych w tym i wymagających stabilizacji napięcia.

Najważniejsze cechy:

- Jednofazowy agregat prądowórczy - napięcie wyjściowe 230 V, idealny do zasilania elektronarzędzi, pomp, oświetlenia, sprzętu RTV i AGD.
- Moc maksymalna: 2,7 kW; moc znamionowa: 2,5 kW.
- Silnik Honda GX200 - sprawdzona, niezawodna jednostka benzynowa o pojemności 196 cm³, zapewniająca długą żywotność i niskie zużycie paliwa.
- Stabilizacja napięcia AVR - cyfrowy regulator napięcia ($\pm 1-2\%$) umożliwia bezpieczne zasilanie urządzeń elektronicznych.
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 6\%$ - bezpieczne zasilanie elektroniki i sprzętu komputerowego.
- Kompaktowe wymiary i niska waga - ok. 37-38 kg, wymiary 580 x 395 x 405 mm, co ułatwia transport i przechowywanie.
- Pojemność zbiornika paliwa: 3,1 l - zapewnia do 2,3 godziny pracy bez tankowania przy 75% obciążenia.
- Stopień ochrony IP23 - odporność na pył i zachlapania.
- Zabezpieczenia - czujnik poziomu oleju, zabezpieczenie przeciążeniowe, wyłącznik termiczny.
- Rozruch ręczny (linka) - prosta i niezawodna obsługa.
- Dwa gniazda 230V 16A - możliwość podłączenia kilku urządzeń jednocześnie.

Zalety użytkowania:

- Niezawodność i trwałość - silnik Honda GX200 oraz solidna konstrukcja gwarantują długą i bezawaryjną pracę nawet w trudnych warunkach.
- Uniwersalność zastosowań - sprawdzi się na budowie, w warsztacie, na działce, w ogrodzie oraz jako awaryjne źródło zasilania w domu.
- Bezpieczeństwo użytkownika - liczne zabezpieczenia chronią zarówno urządzenie, jak i użytkownika przed awariami oraz uszkodzeniami.
- Ekonomiczna eksploatacja - niskie spalanie (ok. 1,4 l/h przy 75% obciążenia) i łatwy dostęp do części zamiennych oraz serwisu.
- Łatwa obsługa i transport - kompaktowa budowa, niewielka masa, wygodne uchwyty.
- Długi okres gwarancji - nawet do 36 miesięcy przy serwisowaniu w autoryzowanych punktach.

- Cicha praca – poziom hałasu 96 dB(A), co pozwala na użytkowanie w miejscach wymagających względnej ciszy

Dane techniczne:

Moc max 230 V	2,7 kW
Moc max znamionowa 230 V	2,5 kW
Prąd znamionowy 230 V	10,9 A
Gniazda 230 V	2 szt.
Głośność LVA	96 dB(A)
Stopień ochrony	IP23
Model silnika	RATO R210
Rozruch	ręczny
Zbiornik paliwa	3,6
Spalanie (75% mocy)	1,4 l/h
Wymiary (szer x dł x wys)	395x580x405 mm
Masa sucha	37,5 kg

