

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh-4001-r-28654-p-848.html>



Agregat prądowórczy FOGO FH 4001 R - 28654

Cena brutto	5 736,55 zł
Cena netto	4 663,86 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	28654
Producent	FOGO
Moc kW	3 - 4,2
AVR	TAK
Rozruch	ręczny
Seria	FH

Opis produktu

Agregat prądowórczy FOGO FH4001R

FOGO agregaty prądowórcze wyposażone są w silniki benzynowe – stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki B&S Vanguard, jak i Honda. Stosowane silniki przez FOGO spełniają wszystkie europejskie normy emisji spalin EURO 2 oraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3. Gwarancja na silniki Honda obejmuje 28 państw UE a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę i Turcję. Agregat jednofazowy z rozruchem ręcznym, przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, w tym wymagających stabilizacji napięcia..Agregaty prądowórcze na ramie to urządzenia o prostej konstrukcji, w której zespół prądowórczy jest zamontowany na stelażu rurowym, pełniącym funkcję ochronną oraz umożliwiającym łatwe przenoszenie.Agregaty prądowórcze w obudowie to urządzenia, których konstrukcja została zaprojektowana z myślą o komforcie Użytkownika. Obudowa redukuje w sposób znaczący emisję hałasu działającego urządzenia. Agregat prądowórczy FOGO FH 4001 R to agregat jednofazowy z rozruchem ręcznym, posiadający regulator napięcia AVR. Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, wymagających stabilizacji napięcia: pompy, oświetlenie, odbiorniki elektroniczne, spawarki, elektronarzędzia, maszyny elektryczne. Doskonale sprawdza się w terenie gdzie wykonywane są prace z elektronarzędziami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii dobrania odpowiedniego urządzenia, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY	FOGO	FH4001 R
moc max 400 V	kVA	
moc max 230 V	KW	4,2
moc max znamionowa 400 V	kVA	
moc max znamionowa 230 V	KW	3,8
prąd znamionowy 400 V	A	
prąd znamionowy 230 V	A	16,5
gniazda 400 V	szt.	
gniazda 230 V	szt.	2
głośność LVA	dB(A)	96
stopień ochrony		IP23
model silnika		HONDA GX270

rozruch		ręczny
zbiornik paliwa	litry	5,3
spalanie (75% mocy)	l/h	2,2
wymiary (szer x dł x wys)	mm	520x650x490
masa sucha	kg	53