

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh-6001-28153-p-851.html>



Agregat prądotwórczy FOGO FH 6001 - 28153

Cena brutto	6 572,95 zł
Cena netto	5 343,86 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	28153
Producent	FOGO
Moc kW	4,2 - 6,2
AVR	NIE
Rozruch	ręczny
Seria	FH

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FOGO FH 6001

FOGO agregaty prądotwórcze wyposażone są w silniki benzynowe – stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki B&S Vanguard, jak i Honda. Stosowane silniki przez FOGO spełniają wszystkie europejskie normy emisji spalin EURO 2 oraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3. Gwarancja na silniki Honda obejmuje 28 państw UE a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę i Turcję. Agregat jednofazowy z rozruchem ręcznym, przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, w tym wymagających stabilizacji napięcia..Agregaty prądotwórcze na ramie to urządzenia o prostej konstrukcji, w której zespół prądotwórczy jest zamontowany na stelażu rurowym, pełniącym funkcję ochronną oraz umożliwiającym łatwe przenoszenie.Agregaty prądotwórcze w obudowie to urządzenia, których konstrukcja została zaprojektowana z myślą o komforcie Użytkownika. Obudowa redukuje w sposób znaczący emisję hałasu działającego urządzenia. Agregat prądotwórczy FOGO FH 6001 to agregat jednofazowy z rozruchem ręcznym. Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, nie wymagających stabilizacji napięcia: pompy, oświetlenie, odbiorniki elektroniczne, spawarki, elektronarzędzia, maszyny elektryczne. Doskonale sprawdza się w terenie gdzie wykonywane są prace z elektronarzędziami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii dobrania odpowiedniego urządzenia, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	FOGO	FH6001
moc max 400 V	kVA	
moc max 230 V	KW	6,2
moc max znamionowa 400 V	kVA	
moc max znamionowa 230 V	KW	5,6
prąd znamionowy 400 V	A	
prąd znamionowy 230 V	A	24,3
gniazda 400 V	szt.	
gniazda 230 V	szt.	1x16A; 1x32A
głośność LVA	dB(A)	97
stopień ochrony		IP23
model silnika		HONDA GX390
rozruch		ręczny
zbiornik paliwa	litry	6,1

spalanie (75% mocy)	l/h	2,7
wymiary (szer x dł x wys)	mm	580x790x505
masa sucha	kg	69