

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh-6541-p-858.html>

Agregat prądowórczy FOGO FH 6541

Cena brutto	9 775,06 zł
Cena netto	7 947,20 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	28198
Producent	FOGO
Moc kW	4,2 - 6,2
AVR	NIE
Rozruch	ręczny
Seria	FH

Opis produktu

Agregat prądowórczy FOGO FH 6541

FOGO agregaty prądowórcze wyposażone są w silniki benzynowe - stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki B&S Vanguard, jak i Honda. Stosowane silniki przez FOGO spełniają wszystkie europejskie normy emisji spalin EURO 2 oraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3. Gwarancja na silniki Honda obejmuje 28 państw UE a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę i Turcję. Agregat jednofazowy z rozruchem ręcznym, przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, w tym wymagających stabilizacji napięcia. Agregaty prądowórcze na ramie to urządzenia o prostej konstrukcji, w której zespół prądowórczy jest zamontowany na stelażu rurowym, pełniącym funkcję ochronną oraz umożliwiającym łatwe przenoszenie Agregaty prądowórcze w obudowie to urządzenia, których konstrukcja została zaprojektowana z myślą o komforcie Użytkownika. Obudowa redukuje w sposób znaczący emisję hałasu działającego urządzenia. Agregat prądowórczy FOGO FH 6541 posiada stopień ochrony IP54, to agregat jednofazowy z rozruchem ręcznym. Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, nie wymagających stabilizacji napięcia: pompy, oświetlenie, odbiorniki elektroniczne, spawarki, elektronarzędzia, maszyny elektryczne, sprzęt ratowniczy. Sprawdza się w straży pożarnej, wojsku, jak również wszelkich służbach ratowniczych. Doskonale sprawdza się w terenie gdzie wykonywane są prace z elektronarzędziami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii dobrania odpowiedniego urządzenia, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

Dane Techniczne:

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY	FOGO	FH6541
moc max 400 V	kVA	
moc max 230 V	KW	6,2
moc max znamionowa 400 V	kVA	
moc max znamionowa 230 V	KW	5,6
prąd znamionowy 400 V	A	
prąd znamionowy 230 V	A	24,3
gniazda 400 V	szt.	
gniazda 230 V	szt.	
głośność LVA	dB(A)	
stopień ochrony		

model silnika		HONDA GX390
rozruch		
zbiornik paliwa	litry	6,1
spalanie (75% mocy)	l/h	
wymiary (szer x dł x wys)	mm	
masa sucha	kg	96



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.

więcej informacji o modelu: