

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh-8000-tr-400v-p-875.html>

Agregat prądotwórczy FOGO FH 8000 TR 400V

Cena brutto	9 616,61 zł
Cena netto	7 818,38 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	28165
Kod producenta	28165
Producent	FOGO
Moc kVA	7,7
AVR	TAK
Rozruch	ręczny
Seria	FH

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FOGO FH 8000 TR 400V

FOGO agregaty prądotwórcze wyposażone są w silniki benzynowe – stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki B&S Vanguard, jak i Honda. Stosowane silniki przez FOGO spełniają wszystkie europejskie normy emisji spalin EURO 2 oraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3. Gwarancja na silniki Honda obejmuje 28 państw UE a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę i Turcję. Agregat jednofazowy z rozruchem ręcznym, przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, w tym wymagających stabilizacji napięcia..Agregaty prądotwórcze na ramie to urządzenia o prostej konstrukcji, w której zespół prądotwórczy jest zamontowany na stelażu rurowym, pełniącym funkcję ochronną oraz umożliwiającym łatwe przenoszenie.Agregaty prądotwórcze w obudowie to urządzenia, których konstrukcja została zaprojektowana z myślą o komforcie Użytkownika. Obudowa redukuje w sposób znaczący emisję hałasu działającego urządzenia. Agregat prądotwórczy FOGO FH 8000 TR z modułem stabilizacji napięcia DVR, to agregat trójfazowy z rozruchem ręcznym. Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, wymagających stabilizacji napięcia : pompy, oświetlenie, odbiorniki elektroniczne, spawarki, elektronarzędzia, maszyny elektryczne. Doskonale sprawdza się w terenie gdzie wykonywane są prace z elektronarzędziami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii dobrania odpowiedniego urządzenia, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

Dane techniczne:

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	FOGO	FH8000TR
moc max 400 V	kVA	7,7
moc max 230 V	KW	3,9
moc max znamionowa 400 V	kVA	7,0
moc max znamionowa 230 V	KW	3,5
prąd znamionowy 400 V	A	10,1
prąd znamionowy 230 V	A	12,2
gniazda 400 V	szt.	1x16A
gniazda 230 V	szt.	1x16A
głośność LVA	dB(A)	96

stopień ochrony		IP23
model silnika		HONDA GX390
rozruch		ręczny
zbiornik paliwa	litry	45,0
spalanie (75% mocy)	l/h	2,7
wymiary (szer x dł x wys)	mm	580x790x650
masa sucha	kg	90



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.