

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh-8220-tw-400v-fh8220tw-p-972.html>



Agregat prądowórczy FOGO FH 8220 TW 400V - FH8220TW

Cena brutto	11 621,50 zł
Cena netto	9 448,37 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	FH8220TW
Kod producenta	FH8220TW
Producent	FOGO
Moc kVA	6,5
Rozruch	ręczny
Seria	FH

Opis produktu

Agregat prądowórczy spawalniczy FOGO FH 8220 TW 400V

FOGO agregaty prądowórcze wyposażone są w silniki benzynowe – stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki **B&S Vanguard**, jak i **Honda**. Stosowane silniki przez FOGO spełniają wszystkie europejskie normy emisji spalin EURO 2 oraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3. Gwarancja na silniki Honda obejmuje 28 państw UE a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę i Turcję. Agregat jednofazowy z rozruchem ręcznym, przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, w tym wymagających stabilizacji napięcia..**Agregaty prądowórcze na ramie** to urządzenia o prostej konstrukcji, w której zespół prądowórczy jest zamontowany na stelażu rurowym, pełniącym funkcję ochronną oraz umożliwiającym łatwe przenoszenie..**Agregaty prądowórcze w obudowie** to urządzenia, których konstrukcja została zaprojektowana z myślą o komforcie Użytkownika. Obudowa redukuje w sposób znaczący emisję hałasu działającego urządzenia. Agregat prądowórczy FOGO FH 8220 TW, to agregat trójfazowy z rozruchem ręcznym, przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu. Agregat prądowórczy z modułem spawalniczym. Doskonale sprawdza się w terenie gdzie wykonywane są prace spawalnicze jak i prace z elektronarzędziami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii dobrania odpowiedniego urządzenia, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY	FOGO	FH8220TW
moc max 400 V	kVA	7,2
moc max 230 V	KW	3,9
moc max znamionowa 400 V	kVA	6,5
moc max znamionowa 230 V	KW	3,5
prąd znamionowy 400 V	A	9,4
prąd znamionowy 230 V	A	14,8
gniazda 400 V	szt.	1x16A
gniazda 230 V	szt.	1x16A
głośność LVA	dB(A)	96
stopień ochrony		IP23

model silnika		HONDA GX390
rozruch		ręczny
zbiornik paliwa	litry	45,0
spalanie (75% mocy)	l/h	2,7
wymiary (szer x dł x wys)	mm	580x790x650
masa sucha	kg	106

Gniazda przewodów spawalniczych

Zabezpieczenie przeciążeniowe

Czujnik poziomu oleju

Tłumik z przyłączem węża do spalin