

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh-8220-tw-400v-p-972.html>

Agregat prądowórczy FOGO FH 8220 TW 400V

Cena brutto	11 970,14 zł
Cena netto	9 731,82 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	FH8220TW
Kod producenta	FH8220TW
Producent	FOGO
Moc kVA	6,5
AVR	NIE
Rozruch	Ręczny
Paliwo	Benzyna
Seria	FH

Opis produktu

Agregat prądowórczy FOGO FH 8220 TW 400V

FOGO agregaty prądowórcze wyposażone są w silniki benzynowe - stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki **B&S Vanguard**, jak i **Honda**. Stosowane silniki przez FOGO spełniają wszystkie europejskie normy emisji spalin EURO 2 oraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3. Gwarancja na silniki Honda obejmuje 28 państw UE a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę i Turcję. Agregat jednofazowy z rozruchem ręcznym, przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, w tym wymagających stabilizacji napięcia..**Agregaty prądowórcze na ramie** to urządzenia o prostej konstrukcji, w której zespół prądowórczy jest zamontowany na stelażu rurowym, pełniącym funkcję ochronną oraz umożliwiającym łatwe przenoszenie.**Agregaty prądowórcze w obudowie** to urządzenia, których konstrukcja została zaprojektowana z myślą o komforcie Użytkownika. Obudowa redukuje w sposób znaczący emisję hałasu działającego urządzenia. Agregat prądowórczy FOGO FH 8220 TW, to agregat trójfazowy z rozruchem ręcznym, przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu. Agregat prądowórczy z modułem spawalniczym. Doskonale sprawdza się w terenie gdzie wykonywane są prace spawalnicze jak i prace z elektronarzędziami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii dobrania odpowiedniego urządzenia, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

Dane techniczne:

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY	FOGO FH8220TW
moc max 400 V	7,2 kVA
moc max 230 V	3,9 kW
moc max znamionowa 400 V	6,5 kVA
moc max znamionowa 230 V	3,5 kW
prąd znamionowy 400 V	9,4 A
prąd znamionowy 230 V	14,8 A
gniazda 400 V	1x16A
gniazda 230 V	1x16A
głośność LVA	96 dB(A)
stopień ochrony	IP23
model silnika	HONDA GX390

rozruch	ręczny
zbiornik paliwa	45,0 litra
spalanie (75% mocy)	2,7 l/h
wymiary (szer x dł x wys)	580x790x650 mm
masa sucha	106 kg
Gniazda przewodów spawalniczych	tak
Zabezpieczenie przeciążeniowe	tak
Czujnik poziomu oleju	tak
Tłumik z przyłączem węża do spalin	tak



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.