

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh-9000-t-400v-28170-p-879.html>



Agregat prądotwórczy FOGO FH 9000 T 400V - 28170

Cena brutto	9 957,24 zł
Cena netto	8 095,32 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	28170
Kod producenta	28170
Producent	FOGO
Moc kVA	8,1 - 8,7
AVR	NIE
Rozruch	ręczny
Seria	FH

Opis produktu

Agregat prądotwórczy FOGO FH 9000T 400V

FOGO agregaty prądotwórcze wyposażone są w silniki benzynowe – stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki B&S Vanguard, jak i Honda. Stosowane silniki przez FOGO spełniają wszystkie europejskie normy emisji spalin EURO 2 oraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3. Gwarancja na silniki Honda obejmuje 28 państw UE a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę i Turcję. Agregat jednofazowy z rozruchem ręcznym, przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, w tym wymagających stabilizacji napięcia..Agregaty prądotwórcze na ramie to urządzenia o prostej konstrukcji, w której zespół prądotwórczy jest zamontowany na stelażu rurowym, pełniącym funkcję ochronną oraz umożliwiającym łatwe przenoszenie.Agregaty prądotwórcze w obudowie to urządzenia, których konstrukcja została zaprojektowana z myślą o komforcie Użytkownika. Obudowa redukuje w sposób znaczący emisję hałasu działającego urządzenia. Agregat prądotwórczy FOGO FH 9000 T to agregat trójfazowy z rozruchem ręcznym. Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, nie wymagających stabilizacji napięcia : pompy, oświetlenie, odbiorniki elektroniczne, spawarki, elektronarzędzia, maszyny elektryczne. Doskonale sprawdza się w terenie gdzie wykonywane są prace z elektronarzędziami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii doboru odpowiedniego urządzenia, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	FOGO	FH9000T
moc max 400 V	kVA	8,7
moc max 230 V	KW	6,2
moc max znamionowa 400 V	kVA	7,8
moc max znamionowa 230 V	KW	5,6
prąd znamionowy 400 V	A	11,3
prąd znamionowy 230 V	A	24,3
gniazda 400 V	szt.	1x16A
gniazda 230 V	szt.	1x16A
głośność LVA	dB(A)	96
stopień ochrony		IP23
model silnika		HONDA GX390

rozruch		reczny
zbiornik paliwa	litry	45,0
spalanie (75% mocy)	l/h	2,7
wymiary (szer x dł x wys)	mm	580x790x650
masa sucha	kg	100