

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh-9220-tw-400v-p-975.html>

Agregat prądowórczy FOGO FH 9220 TW 400V

Cena brutto	12 679,23 zł
Cena netto	10 308,32 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	FH9220TW
Kod producenta	FH9220TW
Producent	FOGO
Moc kVA	7,8
Rozruch	ręczny
Seria	FH

Opis produktu

Agregat prądowórczy spawalniczy FOGO FH 9220 TW 400V

FOGO FH 9220 TW - Agregat prądowórczy spawalniczy 400V/230V z silnikiem Honda GX390

Profesjonalny agregat spawalniczy 2w1 - mocna spawarka + niezawodny generator prądu

FOGO FH 9220 TW to jeden z najchętniej wybieranych agregatów spawalniczych w Polsce. Łączy w sobie funkcję wydajnego generatora trójfazowego 400V z prawdziwą spawarką inwertorową, pozwalającą na spawanie elektrodami o dużych średnicach. Dzięki sprawdzonemu silnikowi Honda GX390 i solidnej polskiej konstrukcji, jest idealnym rozwiązaniem dla firm budowlanych, warsztatów mobilnych i gospodarstw rolnych, które potrzebują jednego, uniwersalnego urządzenia do pracy w terenie.

Kluczowe zalety FOGO FH 9220 TW

Niezawodny silnik Honda GX390 Dwucylindrowy, benzynowy silnik Honda serii GX to synonim trwałości i łatwości rozruchu. Odpalanie za pierwszym razem, nawet po długim postoju, oraz bardzo niska awaryjność sprawiają, że agregat pracuje latami przy intensywnej eksploatacji.

Wydajna spawarka inwertorowa Urządzenie umożliwia spawanie prądem do **220 A** (przy cyklu pracy 60%). Bez problemu spawasz elektrodami o średnicy **2,5 mm - 5,0 mm** (w tym rutyłowe i zasadowe). Stabilny łuk i dobra charakterystyka prądu sprawiają, że spawanie jest komfortowe nawet przy dłuższych pracach.

Moc generatora

- Moc maksymalna trójfazowa: **9,2 kVA**
- Moc ciągła trójfazowa: **8,0 kVA**
- Moc jednofazowa: **4,0 kW**

Dzięki temu możesz jednocześnie spawać i zasilac inne narzędzia trójfazowe (np. zagęszczarkę, pompę, oświetlenie placu

budowy).

Mobilność i solidna konstrukcja Duże koła transportowe i ergonomiczne uchwyty ułatwiają przemieszczanie agregatu nawet po nierównym terenie. Solidna rama ochronna chroni urządzenie podczas codziennej pracy na budowie.

Długi czas pracy Zbiornik paliwa o pojemności **25 litrów** zapewnia nawet **6-7 godzin** ciągłej pracy przy średnim obciążeniu – bez konieczności częstego tankowania.

Dla kogo jest FOGO FH 9220 TW?

- Firmy budowlane i instalacyjne
- Mobilne warsztaty spawalnicze
- Gospodarstwa rolne i firmy serwisowe
- Wykonawcy małych i średnich kontraktów infrastrukturalnych
- Użytkownicy, którzy potrzebują jednego urządzenia „do wszystkiego”

W zestawie

- Agregat prądotwórczy spawalniczy FOGO FH 9220 TW
- Kable spawalnicze z uchwytem i masą
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
- Zestaw podstawowy filtrów i narzędzi

FOGO FH 9220 TW to polski agregat spawalniczy, który łączy w sobie moc, trwałość i wszechstronność. Dzięki silnikowi Honda i solidnej konstrukcji będzie służył przez wiele lat intensywnej pracy.

Szukasz niezawodnego agregatu spawalniczego 400V? Skontaktuj się z doradcą Wobis – pomożemy dobrać odpowiedni model i zaproponujemy korzystne warunki zakupu lub leasingu.

FOGO - polska jakość z japońskim sercem.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	FOGO FH9220TW
moc max 400 V	8,7 kVA
moc max 230 V	4,4 kW
moc max znamionowa 400 V	7,8 kVA
moc max znamionowa 230 V	4,0 kW
prąd znamionowy 400 V	11,3 A
prąd znamionowy 230 V	17,4 A
gniazda 400 V	1x16A
gniazda 230 V	1x16A
głośność LVA	96 dB(A)
stopień ochrony	IP23
model silnika	HONDA GX390
rozruch	ręczny
zbiornik paliwa	45,0 litra
spalanie (75% mocy)	2,7 l/h
wymiary (szer x dł x wys)	580x790x765 mm
masa sucha	116 kg
Gniazda przewodów spawalniczych	tak
Zabezpieczenie przeciążeniowe	tak
Czujnik poziomu oleju	tak
Tłumik z przyłączem węża do spalin	tak

W przypadku parametrów/funkcji, dla których w oryginale nie podano liczby ani szczegółowej wartości, zastosowano określenie „tak”. Powiązane Jakie są główne zastosowania tego agregatu prądotwórczego w praktyce W jaki sposób moc znamionowa wpływa na wydajność urządzenia Dlaczego wybrano model FH9220TW spośród innych dostępnych opcji Jakie czynniki decydują o poziomie hałasu 96 dB(A) podczas pracy Co oznacza stopień ochrony IP23 dla użytkownika i jego bezpieczeństwa



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.