

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh-9540-tr-400v-28202-p-887.html>



Agregat prądowórczy FOGO FH 9540 TR 400V - 28202

Cena brutto	13 360,44 zł
Cena netto	10 862,15 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	28202
Kod producenta	28202
Producent	FOGO
Moc kVA	8,1 - 8,7
AVR	TAK
Rozruch	ręczny
Seria	FH

Opis produktu

Agregat prądowórczy FOGO FH 9540 TR 400V

FOGO agregaty prądowórcze wyposażone są w silniki benzynowe – stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki **B&S Vanguard**, jak i **Honda**. Stosowane silniki przez FOGO spełniają wszystkie europejskie normy emisji spalin EURO 2 oraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3. Gwarancja na silniki Honda obejmuje 28 państw UE a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę i Turcję. Agregat jednofazowy z rozruchem ręcznym, przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, w tym wymagających stabilizacji napięcia. **Agregaty prądowórcze na ramie** to urządzenia o prostej konstrukcji, w której zespół prądowórczy jest zamontowany na stelażu rurowym, pełniącym funkcję ochronną oraz umożliwiającym łatwe przenoszenie. **Agregaty prądowórcze w obudowie** to urządzenia, których konstrukcja została zaprojektowana z myślą o komforcie Użytkownika. Obudowa redukuje w sposób znaczący emisję hałasu działającego urządzenia. Agregat prądowórczy FOGO FH 9540 TR z modułem DVR i systemem ochrony IP54, to agregat trójfazowy z rozruchem elektrycznym. Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, wymagających stabilizacji napięcia : sprzęt ratowniczy, pompy, oświetlenie, odbiorniki elektroniczne, spawarki, elektronarzędzia, maszyny elektryczne. Zalecany dla służb takich jak: straż pożarna, wojsko, służby ratownicze. Doskonale sprawdza się w terenie gdzie wykonywane są prace z elektronarzędziami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii doboru odpowiedniego urządzenia, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY	FOGO	FH9540TR
moc max 400 V	kVA	8,1
moc max 230 V	KW	5,5
moc max znamionowa 400 V	kVA	7,3
moc max znamionowa 230 V	KW	5,0
prąd znamionowy 400 V	A	10,6
prąd znamionowy 230 V	A	21,7
gniazda 400 V	szt.	1x16A
gniazda 230 V	szt.	1x16A; 1x32A
głośność LVA	dB(A)	96
stopień ochrony		IP54

model silnika		HONDA GX390
rozruch		ręczny
zbiornik paliwa	litry	45,0
spalanie (75% mocy)	l/h	2,7
wymiary (szer x dł x wys)	mm	580x790x765
masa sucha	kg	113