

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fv-15000-te-p-2707.html>

Agregat prądowórczy FOGO FV 15000 TE

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto | 17 271,22 zł |
| Cena netto | 14 041,64 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | 37139 |
| Kod producenta | 37139 |
| Producent | FOGO |

Opis produktu

Agregat prądowórczy trójfazowy Fogo FV 15000 TE

FOGO FV15000 TE to profesjonalny, trójfazowy agregat prądowórczy, przeznaczony do zasilania wymagających odbiorników na budowach, w gospodarstwach rolnych, firmach oraz jako awaryjne źródło energii. Urządzenie wyróżnia się wysoką mocą, solidną konstrukcją i bogatym wyposażeniem, zapewniając niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.

Najważniejsze cechy:

- Moc maksymalna: 14,5 kVA (trójfazowa), 6,0 kW (jednofazowa)
- Moc znamionowa: 12,5 kVA (trójfazowa), 5,4 kW (jednofazowa)
- Napięcie wyjściowe: 400/230 V, 50 Hz
- Silnik: Vanguard Briggs&Stratton 3854, 21 KM, 627 cm³, 2-cylindrowy, czterosurowy, chłodzony powietrzem
- Rozruch: ręczny i elektryczny (akumulator w zestawie)
- Pojemność zbiornika paliwa: 45 l (benzyna)
- Zużycie paliwa: ok. 4,9 l/h przy 75% obciążenia
- Czas pracy na jednym tankowaniu: do 9,2 godziny (przy 75% obciążenia)
- Poziom hałas: 97 dB(A)
- Waga: 136 kg
- Wymiary: 790 x 580 x 765 mm
- Stopień ochrony: IP23 (odporność na pył i zachlapania)
- Prądnica synchroniczna z pełnym miedzianym uzwojeniem, klasa izolacji H
- Regulacja napięcia: ±4%
- Niski poziom zakłóceń THD: ≤ 4% (bezpieczne zasilanie elektroniki)
- Prąd rozruchowy prądnicy: 300%
- Wyposażenie standardowe: gniazdo 400V 32A, gniazdo 230V 16A, czujnik poziomu oleju, zabezpieczenie przeciążeniowe, tłumik z przyłączem do węża spalin, licznik godzin pracy, solidna rama 38 mm

Zalety użytkowania:

- Wysoka moc i niezawodność – sprawdzi się przy zasilaniu dużych maszyn, elektronarzędzi, pomp, oświetlenia i urządzeń elektronicznych
- Długi czas pracy bez tankowania – duży zbiornik paliwa pozwala na wielogodziną, nieprzerwaną pracę
- Solidna konstrukcja – wytrzymała rama i wysokiej jakości komponenty gwarantują trwałość nawet w trudnych warunkach
- Łatwość obsługi – rozruch elektryczny i ręczny, czytelny licznik godzin pracy, zabezpieczenia i czujniki
- Bezpieczeństwo – ochrona przed przeciążeniem, czujnik poziomu oleju, stopień ochrony IP23
- Uniwersalność zastosowań – idealny do zastosowań profesjonalnych i awaryjnych, zarówno w firmach, jak i

gospodarstwach domowych

Dane techniczne:

| Parametr | Wartość |
|---------------------|--|
| Moc maksymalna 3~ | 14,5 kVA |
| Moc znamionowa 3~ | 12,5 kVA |
| Moc maksymalna 1~ | 6,0 kW |
| Moc znamionowa 1~ | 5,4 kW |
| Napięcie | 400/230 V, 50 Hz |
| Prąd znamionowy 3~ | 18,1 A |
| Prąd znamionowy 1~ | 23,5 A |
| Silnik | Vanguard 3854, 21 KM, 627 cm ³ |
| Rozruch | ręczny + elektryczny |
| Pojemność zbiornika | 45 l |
| Zużycie paliwa | 4,9 l/h (przy 75% obciążenia) |
| Waga | 136 kg |
| Wymiary | 790 x 580 x 765 mm |
| Stopień ochrony | IP23 |
| Poziom hałasu | 97 dB(A) |
| Regulacja napięcia | ±4% |
| THD | ≤ 4% |
| Wyposażenie | 400V 32A, 230V 16A, licznik, czujniki, tłumik |

Podsumowanie:

FOGO FV15000 TE to agregat prądowórczy o wysokiej mocy, solidnej konstrukcji i bogatym wyposażeniu, który zapewnia niezawodne zasilanie w każdych warunkach. Dzięki dużemu zbiornikowi paliwa, mocnemu silnikowi i zabezpieczeniom jest to urządzenie polecane do zastosowań profesjonalnych, budowlanych, przemysłowych oraz jako awaryjne źródło energii



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami. Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.