

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fv-15540-tra-400v-28208-p-964.html>



Agregat prądowórczy FOGO FV 15540 TRA 400V - 28208

Cena brutto	23 406,63 zł
Cena netto	19 029,78 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	28208
Kod producenta	28208
Producent	FOGO
Moc kVA	14,3 - 14,5
AVR	TAK
Rozruch	ręczny/elektryczny
Seria	FV

Opis produktu

Agregat prądowórczy FOGO FV 15540 TRA

FOGO agregaty prądowórcze wyposażone są w silniki benzynowe – stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki **B&S Vanguard**, jak i **Honda**. Stosowane silniki przez FOGO spełniają wszystkie europejskie normy emisji spalin EURO 2 oraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3. Gwarancja na silniki Honda obejmuje 28 państw UE a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę i Turcję. Agregat jednofazowy z rozruchem ręcznym, przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, w tym wymagających stabilizacji napięcia..**Agregaty prądowórcze na ramie** to urządzenia o prostej konstrukcji, w której zespół prądowórczy jest zamontowany na stelażu rurowym, pełniącym funkcję ochronną oraz umożliwiającym łatwe przenoszenie.**Agregaty prądowórcze w obudowie** to urządzenia, których konstrukcja została zaprojektowana z myślą o komforcie Użytkownika. Obudowa redukuje w sposób znaczący emisję hałasu działającego urządzenia. Agregat prądowórczy FOGO FV 15540 TRA z modulem stabilizacji napięcia DVR i stopniem ochrony IP54, to agregat trójfazowy z rozruchem elektrycznym. Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, wymagających stabilizacji napięcia : sprzęt ratowniczy, pompy, oświetlenie, odbiorniki elektroniczne, spawarki, elektronarzędzia, maszyny elektryczne. Doskonale sprawdza się w terenie gdzie wykonywane są prace z elektronarzędziami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii dobrania odpowiedniego urządzenia, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY	FOGO	FV15540TRA
moc max 400 V	kVA	14,3
moc max 230 V	KW	6,6
moc max znamionowa 400 V	kVA	12,5
moc max znamionowa 230 V	KW	6,0
prąd znamionowy 400 V	A	18,1
prąd znamionowy 230 V	A	30,4
gniazda 400 V	szt.	1x32A
gniazda 230 V	szt.	1x32A; 1x16A
głośność LVA	dB(A)	97

stopień ochrony		IP54
model silnika		VANGUARD 21HP
rozruch		ręczny+rozrusznik
zbiornik paliwa	litry	45,0
spalanie (75% mocy)	l/h	4,9
wymiary (szer x dł x wys)	mm	580x790x765
masa sucha	kg	144