

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotwoczy-honda-eg-4500-cl-p-835.html>

## Agregat prądowórczy HONDA EG 4500 CL

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>9 223,77 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>7 499,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>EG4500CL</b>             |
| Kod producenta   | <b>EG4500CL</b>             |
| Producent        | <b>HONDA</b>                |
| Moc kVA          | <b>5-7</b>                  |
| AVR              | <b>TAK</b>                  |
| Rozruch          | <b>Ręczny</b>               |
| Paliwo           | <b>Benzyna</b>              |
| Seria            | <b>EG</b>                   |

### Opis produktu

#### Agregat prądowórczy HONDA EG 4500CL

##### Agregat prądowórczy HONDA EG 4500CL

Agregat jednofazowy Honda model EG4500CL charakteryzuje łatwość obsługi oraz wysoka jakość generowanej mocy. Stabilizacja napięcia realizowana jest przez tzw. D-AVR (cyfrowy automatyczny regulator napięcia). Technologia D-AVR, dzięki ciągłej kontroli i natychmiastowej korekcji wahań napięcia wyjściowego, zapewnia energię elektryczną o najwyższej jakości. Ustawione pod kątem 45° gumowe amortyzatory (v-amortyzatory) tłumią drgania lepiej niż amortyzatory standardowe, ustawione pod kątem prostym. Duży zbiornik paliwa gwarantuje wydłużony czas pracy. Na panelu przednim znajdują się: włącznik zapłonu, wyłącznik obwodu prądu zmiennego, gniazda prądu zmiennego, zacisk uziemienia. Centralne rozmieszczenie elementów sterujących to gwarancja łatwego dostępu do: dźwignienki zaworu paliwa, rączki rozrusznika, korka wlewu oleju, filtra powietrza, drążka ssania.

##### Dane techniczne:

| Model                      | EG4500CL 4,5kW 79,5 kg 97dB(A)                              |
|----------------------------|---|
| Moc max.                   | 4,5kW   |
| Moc nom.                   | 4,0 kW  |
| Gniazda AC                 | 2 x 230 V 16A; 1 x 230 32A                                  |
| Gniazda DC                 | brak  |
| LWA /Stopień ochrony       | 97dB(A) / IP23  |
| Rodzaj silnika             | GX390   |
| Moc max. (norma SAE J1349) | 11 KM   |
| Rozruch-ręczny/elektryczny | ręczny  |
| Długość                    | 681 mm  |
| Szerokość                  | 530 mm  |
| Wysokość                   | 571 mm  |
| Masa sucha                 | 79,5 kg   |
| Zbiornik paliwa            | 24 l  |
| Czas pracy                 | 9h30  |
| Wyposażenie standardowe    | Cyfrowa stabilizacja napięcia D-AVR, v-amortyzatory, stoper |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | antywstrząsowy, duży zbiornik paliwa, wskaźnik poziomu paliwa. |
| Dodatkowe opcje | Licznik motogodzin, zestaw transportowy.                       |

## GWARANCJA



[WYDŁUŻ GWARANCJĘ DO 5 LAT](#)



**Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę\*.**

**Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u [innego Autoryzowanego Dileru lub Serwisu Aries Power.](#)**

*\* Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wystaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń,*

---

*uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.*

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.zo.o.](#)