

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-honda-eg-5500-cl-eg5500cl-p-836.html>



Agregat prądotwórczy HONDA EG 5500 CL - EG5500CL

Cena brutto	10 389,81 zł
Cena netto	8 447,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	EG5500CL
Kod producenta	EG5500CL
Producent	HONDA
Moc kVA	5-10
AVR	TAK
Rozruch	ręczny
Paliwo	Benzyna
Seria	EG

Opis produktu

Agregat prądotwórczy HONDA EG 5500 CL z przeglądem zerowym

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u [innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power](#).

* Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)

Jednofazowy agregat prądotwórczy Honda model EG5500CL to gwarancja wysokiej jakości generowanej mocy oraz bardzo wygodnej obsługi. Za stabilizację napięcia odpowiada najnowszy układ, tzw. D-AVR, czyli cyfrowy automatyczny regulator napięcia. Duża efektywność działania nowego stabilizatora uzyskana jest dzięki ciągłej kontroli i natychmiastowej korekcji wahań napięcia wyjściowego. Rozwiązanie takie zapewnia energię elektryczną wytwarzaną przez agregat o najwyższej jakości. Gumowe amortyzatory tzw. v-amortyzatory ustawione są pod kątem 45°. Zmniejszają ryzyko zerwania zespołu silnik- prądnica od ramy podczas pracy w ciężkich warunkach. Dodatkowo tłumią drgania lepiej niż amortyzatory standardowe, ustawione pod kątem prostym. Duży zbiornik paliwa oznacza wydłużony czas pracy bez dodatkowego tankowania. Nowy górnozaworowy silnik GX gwarantuje niskie zużycia paliwa, a także zmniejszoną emisję i poziom hałasu pracy. Na panelu przednim można znaleźć: zacisk uziemienia, włącznik zapłonu, wyłącznik obwodu prądu zmiennego, gniazda prądu zmiennego. Centralne rozmieszczenie elementów sterujących zapewnia łatwy dostęp do: ręczki rozrusznika, korka wlewu oleju, drążka ssania, dźwignienki zaworu paliwa, filtra powietrza.

EG5500CL 5,5kW 82,5 kg 97dB(A) - dane techniczne

Model	EG5500CL 5,5kW 82,5 kg 97dB(A)
Moc max.	5,5 kW
Moc nom.	5,0 kW
Gniazda AC	2 x 230 V 16A; 1 x 230 32A
Gniazda DC	brak
LWA /Stopień ochrony	97dB(A) / IP23
Rodzaj silnika	GX390
Moc max. (norma SAE J1349)	11 KM
Rozruch-ręczny/elektryczny	ręczny
Długość	681 mm
Szerokość	530 mm
Wysokość	571 mm
Masa sucha	82,5 kg
Zbiornik paliwa	24 l
Czas pracy	8h10
Wyposażenie standardowe	Cyfrowa stabilizacja napięcia D-AVR, v-amortyzatory, stoper antywstrząsowy, duży zbiornik paliwa, wskaźnik poziomu paliwa.
Dodatkowe opcje	Licznik motogodzin, zestaw transportowy.