

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-honda-em-5500-cxs-230v-p-839.html>

Agregat prądowórczy HONDA EM 5500 CXS 230V

Cena brutto	13 528,77 zł
Cena netto	10 999,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	EM5500CXS
Kod producenta	EM5500CXS
Producent	HONDA
Moc kVA	5-10
AVR	TAK
Rozruch	Ręczny/Elektryczny
Paliwo	Benzyna
Seria	EM

Opis produktu

Agregat prądowórczy HONDA EM 5500 CXS 230V

Agregat prądowórczy HONDA EM 5500 CXS 230V

Aggregat prądowórczy jednofazowy Honda model EM5500CXS charakteryzują: inteligentny automatyczny regulator napięcia-tzw. i-AVR, silnik nowej generacji iGX390, rozrusznik elektryczny, tryb pracy ekonomicznej ECO, v-amortyzatory, powiększony zbiornik paliwa ze wskaźnikiem poziomu paliwa.

i-AVR efektywnie stabilizuje parametry wyjściowe napięcia, umożliwia uzyskanie dodatkowej mocy, powyżej mocy maksymalnej generatora w czasie do 10 sekund! Silnik iGX390 to gwarancja cichej pracy, mniejszego zużycia paliwa, redukcji emisji HC i NOx oraz CO2. Tryb pracy ekonomicznej ECO zmniejsza zużycie paliwa. V-amortyzatory- chronią układ silnika i prądnicy przed zerwaniem. Powiększony zbiornik paliwa gwarantuje wydłużony czas pracy bez dodatkowego tankowania. W standardowym wyposażeniu znajdują się zestaw transportowy, woltomierz i akumulator. Na panelu przednim umieszczone są: włącznik silnika, wyłącznik obwodu AC, woltomierz, bezpieczniki gniazd prądu zmiennego, zacisk uziemienia, włącznik trybu ECO. W opcji* dostępne są: licznik motogodzin, zdalne sterowanie- umożliwiające uruchamianie generatora na odległość. Model dostępny jest w wersji z automatyką- układ zasilania rezerwowego.

Dane techniczne:

Model	EM5500CXS 5,5kW 96,0kg 96dB(A)
Moc max.	5,5 kW
Moc nom.	5,0 kW
Gniazda AC	2 x 230 V 16A
Gniazda DC	Brak
LWA /Stopień ochrony	96dB(A) / IP23
Rodzaj silnika	iGX390

Moc max. (norma SAE J1349)	11,7 KM
Rozruch-ręczny/elektryczny	ręczny / elektryczny
Długość	681 mm
Szerokość	530 mm
Wysokość (z kółkami)	544 mm
Masa sucha	96 kg
Zbiornik paliwa	23,5 l
Czas pracy	do 7h42
Wyposażenie standardowe	Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika, zestaw transportowy, woltomierz, wskaźnik poziomu paliwa, duży zbiornik, v- amortyzatory, tryb ECO
Dodatkowe opcje	Licznik motogodzin, zdalne sterowanie (10m, 20m, 30m)

GWARANCJA



[WYDŁUŻ GWARANCJĘ DO 5 LAT](#)



Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u [innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power](#).

** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.*

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.żo.o.](#)