

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-honda-eu-22i-1-82-2kw-eu22i-p-828.html>



Agregat prądowórczy HONDA EU 22i 1,8/2,2kW - EU22I

Cena brutto	6 888,00 zł
Cena netto	5 600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EU22i
Kod producenta	EU22i
Producent	HONDA
Moc kVA	1 - 3
AVR	TAK
Rozruch	ręczny
Paliwo	Benzyna
Seria	EU

Opis produktu

Agregat Honda EU22i (2,2kW) z przeglądem zerowym

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u [innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power](#).

* Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odesłanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)

Agregat prądowórczy jednofazowy Honda model EU22i charakteryzują: cicha praca, mała waga w stosunku do generowanej mocy maksymalnej, wysoka jakość prądu wyjściowego (inwerterowa stabilizacja napięcia), możliwość równoległego połączenia dwóch generatorów EU22i w celu podwojenia mocy wyjściowej (autosynchronizacja) oraz tryb pracy ekonomicznej (ECO) inteligentnie zmniejszający zużycie paliwa, w zależności od wielkości obciążenia. Nowy EU22i to większa moc generowanego prądu 2,2 kW o najwyższych parametrach (inwerter) z zastosowaniem większego silnika GXR 120 i zmodyfikowaną prądnicą. Poprawiono również system chłodzenia zespołu prądowego co poprawia jakość i efektywność generowanego prądu. Nowy EU22i to również łatwiejsza obsługa serwisowa, dzięki zastosowaniu zaworu paliwa, który daje możliwość wypalenia paliwa z gaźnika na czas dłuższego postoju urządzenia oraz zwiększonej średnicy otworu wlewu oleju do silnika co ułatwia aplikację oleju bezpośrednio z oryginalnej butelki. Wszystkie modyfikacje a zwłaszcza zwiększona pojemność silnika nie wpłynęły na zmianę wagi, rozmiarów oraz emisji hałasu urządzenia.

Model	EU22i 2,2kW 21,1 kg 90dB(A)
Moc max.	2,2 kW
Moc nom.	1,8 kW

Gniazda AC	2 x 230V 16 A
Gniazda DC	12V - 8,3A
LWA /Stopień ochrony	90dB(A) / IP23
Rodzaj silnika	GX120
Moc max. (norma SAE J1349)	2,8 KM
Rozruch-ręczny/elektryczny	ręczny
Długość (złożone rączki)	509 mm
Szerokość	290 mm
Wysokość (z kółkami)	425 mm
Masa sucha	21,1 kg
Zbiornik paliwa	3,6 l
Czas pracy	do 3h50min
Wyposażenie standardowe	Zabezpieczenia magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. Kontrolki pracy i przeciążenia. Tryb pracy ekonomicznej - Eco Throttle, gniazdo prądu stałego, gniazda do autosynchronizacji.
Dodatkowe opcje	Licznik motogodzin, kabel do ładowania akumulatorów, kabel do autosynchronizacji, pokrowiec ochronny dostępny w trzech wersjach kolorystycznych (srebrny, marine, khaki).