

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-honda-eu-70i-s-p-831.html>

Agregat prądowórczy HONDA EU 70i S

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto | 22 138,77 zł |
| Cena netto | 17 999,00 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Numer katalogowy | EU70iS |
| Kod producenta | EU70iS |
| Producent | HONDA |
| Moc kVA | 5-10 |
| AVR | TAK |
| Rozruch | Ręczny/Elektryczny |
| Paliwo | Benzyna |
| Seria | EU |

Opis produktu

Agregat prądowórczy HONDA EU70i S

Aggregat prądowórczy jednofazowy EU70iS charakteryzują: bardzo cicha praca, tylko 90 dBA, wysoka jakość prądu wyjściowego (inwerterowa stabilizacja napięcia), panel kontroli pracy i autodiagnozy (i-Monitor) tryb pracy ekonomicznej (ECO), możliwość równoległego połączenia dwóch agregatów EU70iS w celu podwojenia mocy wyjściowej. Oryginalny japoński agregat EU70iS wyposażony jest m.in.: w rozrusznik elektryczny, elektroniczny wtrysk paliwa, powiększony zbiornik paliwa umożliwiający ponad 12 godzin pracy**, wskaźnik poziomu paliwa, akumulator, zestaw transportowy. Na panelu przednim umieszczone są dodatkowo: lampka kontrolna czujnika oleju, ostrzegawcza przeciążenia, kontrolna zasilania, bezpieczniki gniazd prądu zmiennego, włącznik zapłonu, przycisk startu silnika, włącznik trybu EKO, terminal do autosynchronizacji. W opcji dostępne są: zdalne sterowanie- umożliwiające uruchamianie generatora na odległość, automatyka- układ zasilania rezerwowego.

Przed podłączeniem odbiornika bezwzględnie sprawdź jego prąd rozruchowy!

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Model | EU70iS 7,0kW 118,1kg 90dB(A) |
| Moc max. | 7,0 kW |
| Moc nom. | 5,5 kW |
| Gniazda AC | 3 x 230 V 16A |
| Gniazda DC | Brak |
| LWA /Stopień ochrony | 90dB(A) / IP23 |
| Rodzaj silnika | iGX390 |
| Moc max. (norma SAE 1349) | 11,0 KM |
| Rozruch-ręczny/elektryczny | ręczny / elektryczny |
| Długość (złożone rączki) | 848 mm |
| Szerokość | 700 mm |
| Wysokość (z kółkami) | 721 mm |
| Masa sucha | 118,1 kg |
| Zbiornik paliwa | 19,2 l |
| Czas pracy | do 12h12min (włączony tryb EKO) |

| | |
|-------------------------|---|
| Wyposażenie standardowe | Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika, wskaźnik poziomu paliwa, Eco Throttle, (i- monitor) - panel kontroli pracy, zestaw transportowy, duży zbiornik paliwa, |
| Dodatkowe opcje | Zdalne sterowanie (10m, 30m), Automatyka, Kabel do autosynchronizacji |

GWARANCJA



[WYDŁUŻ GWARANCJĘ DO 5 LAT](#)



Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u [innego Autoryzowanego Dileru lub Serwisu Aries Power.](#)

** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń,*

uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.zo.o.](#)