

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-honda-eu-70i-s-eu70is-p-831.html>



Agregat prądotwórczy HONDA EU 70i S - EU70IS

Cena brutto	23 709,48 zł
Cena netto	19 276,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	EU70iS
Kod producenta	EU70iS
Producent	HONDA
Moc kVA	5-10
Rozruch	ręczny/elektryczny
Paliwo	Benzyna
Seria	EU

Opis produktu

Agregat prądotwórczy HONDA EU 70iS z przeglądem zerowym

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u [innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power](#).

* Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)

Agregat prądotwórczy jednofazowy EU70iS charakteryzują: bardzo cicha praca, tylko 90 dBA, wysoka jakość prądu wyjściowego (inwerterowa stabilizacja napięcia), panel kontroli pracy i autodiagnozy (i-Monitor) tryb pracy ekonomicznej (ECO), możliwość równoległego połączenia dwóch agregatów EU70iS w celu podwojenia mocy wyjściowej. Oryginalny japoński agregat EU70iS wyposażony jest m.in.: w rozrusznik elektryczny, elektroniczny wtrysk paliwa, powiększony zbiornik paliwa umożliwiający ponad 12 godzin pracy**, wskaźnik poziomu paliwa, akumulator, zestaw transportowy. Na panelu przednim umieszczone są dodatkowo: lampka kontrolna czujnika oleju, ostrzegawcza przeciążenia, kontrolna zasilania, bezpieczniki gniazd prądu zmiennego, włącznik zapłonu, przycisk startu silnika, włącznik trybu EKO, terminal do autosynchronizacji. W opcji dostępne są: zdalne sterowanie- umożliwiające uruchamianie generatora na odległość, automatyka- układ zasilania rezerwowego.

Przed podłączeniem odbiornika bezwzględnie sprawdź jego prąd rozruchowy!

Model	EU70iS 7,0kW 118,1kg 90dB(A)
Moc max.	7,0 kW
Moc nom.	5,5 kW
Gniazda AC	3 x 230 V 16A
Gniazda DC	Brak
LWA /Stopień ochrony	90dB(A) / IP23
Rodzaj silnika	iGX390

Moc max. (norma SAE J1349)	11,0 KM
Rozruch-ręczny/elektryczny	ręczny / elektryczny
Długość (złożone rączki)	848 mm
Szerokość	700 mm
Wysokość (z kółkami)	721 mm
Masa sucha	118,1 kg
Zbiornik paliwa	19,2 l
Czas pracy	do 12h12min (włączony tryb EKO)
Wyposażenie standardowe	Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika, wskaźnik poziomu paliwa, Eco Throttle, (i- monitor) - panel kontroli pracy, zestaw transportowy, duży zbiornik paliwa, Zdalne sterowanie (10m, 30m), Automatyka, Kabel do autosynchronizacji
Dodatkowe opcje	