

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-pramac-es-5000-avr-400v-p-985.html>

Agregat prądotwórczy PRAMAC ES 5000 AVR 400V

Cena brutto	8 487,00 zł
Cena netto	6 900,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	PE532TH100B
Producent	PRAMAC
Moc kVA	5 - 10
AVR	TAK
Rozruch	ręczny
Paliwo	Benzyna
Seria	ES

Opis produktu

Agregat prądotwórczy PRAMAC ES 5000 AVR 3~

Praca zdezorganizowana?! Zabrakło prądu?! Brak źródła elektryczności – potrzebujemy agregatu prądotwórczego? Doskonałość wśród profesjonalnych urządzeń Pramac. Solidne wykonanie w połączeniu z nowoczesnym i ekonomicznym silnikiem BENZYNOWYM. Idealny do intensywnych zastosowań gdzie moc jest potrzebna przez długi okres czasu (trzy fazy). Prosty profesjonalny agregat. Pramac serii "ES" to agregaty wysokiej klasy: mocne i ekonomiczne silniki, wytrzymałe i nowoczesne wykończenie oraz łatwe do napełniania zbiorniki paliwa. Agregaty prądotwórcze Pramac są bardzo proste w obsłudze. Mocny i wytrzymały agregat, niezbędny w wielu zastosowaniach. Przeznaczony do intensywnego użytkowania. Wersja z rozruchem ręcznym. Wyposażony w niezawodny silnik HONDA, najwyższej klasy komponenty oraz pełne oprzyrządowanie to PRAMAC ES 5000 AVR trójfazowy. Agregat wyposażony w moduł stabilizacji napięcia AVR. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii dobrania odpowiedniego agregatu, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

Specyfikacja techniczna agregatu:

- Częstotliwość: 50 Hz
- Napięcie: 230 V
- Liczba faz: jednofazowy
- Moc maksymalna ESP: 5.1 kVA
- Moc maksymalna ESP: 4.6 kW
- Moc ciągła COP: 4.2 kVA
- Moc ciągła COP: 3.9 kW
- Współczynnik mocy: 0.9 cos φ
- Klasa izolacji: H
- Klasa: IP 23
- Tolerancja napięcia: +5, - 10 (cosφ1) %
- Regulator napięcia: kondensator

SILNIK

- Silnik: Honda Typ silnika: GX270
- pojemność silnika: 270 cm
- Rodzaj paliwa: benzyna
- Moc silnika: 5.7 kW

- Rozruch: ręczny / linka
- Miska oleju: 1,1 L
- Pojemność zbiornika urządzenia paliwa: 11 L

WYMIARY

- Długość: 729 mm Szerokość: 500 mm Wysokość: 536 mm
- Waga (suchy): 61 kg
- Pojemność zbiornika paliwa: 11 l

CZAS PRACY

- Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: 1.67 l/h
- Zużycie paliwa przy 100% obciążenia: 2.22 l/h
- Czas pracy przy 75%
- Obciążenia: 6.59 h
- Czas pracy przy 100%
- Obciążenia: 4.95 h
- POZIOM HAŁASU Poziom hałasu (LWA): 97 dBA
- Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m: 69 dB(A)
- GNIAZDA 1X SCHUKO 230V 16A IP54 1X 2P+T CEE 230V 16A IP44



WOBIS.pl
MASZYNY BUDOWLANE

Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.