

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-pramac-es-8000-avr-230v-p-894.html>

## Agregat prądotwórczy PRAMAC ES 8000 AVR 230V

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>8 487,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>6 900,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>PE612SH1009</b> |
| Producent        | <b>PRAMAC</b>      |
| Moc kVA          | <b>5 - 13</b>      |
| AVR              | <b>TAK</b>         |
| Rozruch          | <b>ręczny</b>      |
| Paliwo           | <b>Benzyna</b>     |
| Seria            | <b>ES</b>          |

### Opis produktu

#### Agregat prądotwórczy PRAMAC ES 8000 AVR 230V

Prosty profesjonalny agregat. Pramac zaprojektował ten generator w celu zapewnienia wysokiego poziomu wydajności w atrakcyjnej cenie. Mocny i wytrzymały agregat, łatwy w obsłudze, niezbędny w wielu zastosowaniach. Agregat benzynowy zaprojektowany specjalnie do intensywnych zastosowań, gdzie moc jest potrzebna przez długi okres czasu.

Potrzebny agregat prądotwórczy? Prosty profesjonalny agregat. Solidne wykonanie w połączeniu z nowoczesnym i ekonomicznym silnikiem BENZYNOWYM. Idealny do intensywnych zastosowań gdzie moc jest potrzebna przez długi okres czasu. Pramac : mocne, ekonomiczne i wytrzymałe silniki HONDA. Agregaty prądotwórcze Pramac są bardzo proste w obsłudze. Przeznaczony do intensywnego użytkowania. Agregat wyposażony w moduł stabilizacji napięcia AVR.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii dobrania odpowiedniego agregatu, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

#### Dane techniczne:

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Moc maksymalna                        | 6,4 kW             |
| Moc ciągła COP                        | 5,5 kW             |
| Napięcie znamionowe                   | 230 V 50 Hz        |
| Moc akustyczna Lwa                    | 97 dB              |
| Wymiary dł. x szer. x wys.            | 729 x 500 x 536 mm |
| Stabilizacja napięcia                 | 2%                 |
| Masa                                  | 73 kg              |
| Stopień ochrony                       | IP 23              |
| Model Silnika                         | HONDA GX390        |
| Pojemność zbiornika paliwa            | 11,0 l             |
| Rodzaj paliwa                         | etylina 95/98      |
| Zużycie paliwa (75% mocy)             | ~ 2,16 l/h         |
| Czas pracy bez tankowania ( 75% mocy) | ~ 5,09 h           |
| Ilość oleju w misce olejowej          | ~1,1 l             |
| Rozruch                               | linka              |

**STEROWANIE:** - Przełącznik startu OFF-ON - Ręczny starter - Kranik paliwa

---

**ZABEZPIECZENIA:** - Wyłącznik instalacyjny - Czujnik poziomu oleju

**GNIAZDA:** SCHUKO 230V 16A IP54 - 1 szt.

2P+T CEE 230V 32A IP44 - 1 szt.



 **WOBIS.pl**  
MASZYNY BUDOWLANE