

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-pramac-mes-5000-400v-pa542th1007-p-939.html>

Agregat prądotwórczy PRAMAC MES 5000 400V - PA542TH1007

Cena brutto	6 531,30 zł
Cena netto	5 310,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	PA542TH1007
Producent	PRAMAC
Moc kVA	5 - 10
AVR	NIE
Rozruch	ręczny
Paliwo	Benzyna
Seria	MES

Opis produktu

Agregat prądotwórczy PRAMAC MES 5000 3~ 400V

Zabrakło prądu? Praca zdezorganizowana! Wstrzymane wykonywane roboty?! Brak źródła elektryczności – potrzebujemy agregatu prądotwórczego? Doskonałość wśród profesjonalnych urządzeń Pramac. Solidne wykonanie w połączeniu z nowoczesnym i ekonomicznym silnikiem BENZYNOWYM. Idealny do intensywnych zastosowań. Prosty profesjonalny agregat. Pramac to agregaty wysokiej klasy: mocne i ekonomiczne silniki, wytrzymałe i nowoczesne wykończenie oraz łatwe do napełniania zbiorniki paliwa. Agregaty prądotwórcze Pramac są bardzo proste w obsłudze. Mocny i wytrzymały agregat, niezbędny w wielu zastosowaniach. Przeznaczony do intensywnego użytkowania. Posiada panel sterowania, który umożliwia podłączenie wielu akcesoriów i opcji dla większego komfortu i łatwiejszej obsługi. Wersja z rozruchem ręcznym. Wyposażony w niezawodny silnik HONDA, najwyższej klasy komponenty oraz pełne oprzyrządowanie to PRAMAC MES 5000. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii doboru odpowiedniego agregatu, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

Dane techniczne

Moc maksymalna 3~	5,0 kW
Moc jednofazowa	3,0 kW
Moc ciągła COP 3~	4,3 kW
Moc ciągła COP jednofazowa	2,8 kW
Napięcie znamionowe	400/230 V 50 Hz
Moc akustyczna Lwa	- dB
Wymiary dł. x szer. x wys.	750 x 543 x 520 mm
Stabilizacja napięcia	6%
Masa	74 kg
Stopień ochrony	IP 23
Model Silnika	HONDA GX270
Pojemność zbiornika paliwa	5,3 l
Rodzaj paliwa	etylina 95/98
Zużycie paliwa (75% mocy)	~ 1,66 l/h
Czas pracy bez tankowania (75% mocy)	~ 3,19 h
Ilość oleju w misce olejowej	~1,1 l
Rozruch	linka

STEROWANIE: – Przełącznik startu OFF-ON – Kranik paliwa

ZABEZPIECZENIA: – Wyłącznik instalacyjny – Czujnik poziomu oleju

GNIAZDA: SCHUKO 230V 16A IP54 – 1 szt.

2P+T CEE 230V 16A IP44 – 1 szt.

3P+N+T CEE 400V 16A IP44 – 1 szt.