

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotwoczy-pramac-mes-8000-avr-400v-pa702th1008-p-943.html>



Agregat prądowórczy PRAMAC MES 8000 AVR 400V - PA702TH1008

Cena brutto	7 995,00 zł
Cena netto	6 500,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	PA702TH1008
Producent	PRAMAC
Moc kVA	5 - 10
AVR	TAK
Rozruch	Ręczny
Paliwo	Benzyna
Seria	MES

Opis produktu

Agregat prądowórczy PRAMAC MES 8000 AVR 400V

Prosty profesjonalny agregat. Pramac zaprojektował ten generator w celu zapewnienia wysokiego poziomu wydajności w atrakcyjnej cenie. Mocny i wytrzymały agregat, łatwy w obsłudze, niezbędny w wielu zastosowaniach. Tam gdzie jest potrzebny prąd, zabrakło prądu? Praca zdezorganizowana! Wstrzymane wykonywane roboty?! Brak źródła elektryczności - potrzebujemy agregatu prądowórczego? - chcemy Państwu zaproponować agregat prądowórczy PRAMAC serii MES 8000 AVR 3~. Agregat posiada regulator napięcia AVR. Oferuję maksymalną moc 6,6 kW (trzy fazy). Urządzenie uruchamiamy ręcznie. Doskonałość wśród profesjonalnych urządzeń Pramac. Solidne wykonanie w połączeniu z nowoczesnym i ekonomicznym silnikiem benzynowym. Idealny do intensywnych zastosowań. Niski poziom hałasu, wyposażony w niezawodny silnik HONDA, najwyższej klasy komponenty oraz pełne oprzyrządowanie to PRAMAC MES 8000. Agregat w wersji trójfazowej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii doboru odpowiedniego agregatu, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

Dane techniczne

Moc maksymalna 3~	6,6 kW
Moc jednofazowa	3,2 kW
Moc ciągła COP 3~	5,6 kW
Moc ciągła COP jednofazowa	2,9 kW
Napięcie znamionowe	400/230 V 50 Hz
Moc akustyczna Lwa	- dB
Wymiary dł. x szer. x wys.	750 x 543 x 520 mm
Regulator napięcia	AVR
Masa	75 kg
Stopień ochrony	IP 23
Model Silnika	HONDA GX390
Pojemność zbiornika paliwa	6,1 l
Rodzaj paliwa	etylina 95/98
Zużycie paliwa (75% mocy)	~ 2,15 l/h
Czas pracy bez tankowania (75% mocy)	~ 2,84 h
Ilość oleju w misce olejowej	~1,1 l
Rozruch	linka

STEROWANIE: - Przełącznik startu OFF-ON - Kranik paliwa

ZABEZPIECZENIA: - Wyłącznik instalacyjny - Czujnik poziomu oleju

GNIAZDA: SCHUKO 230V 16A IP54 - 1 szt.

2P+T CEE 230V 16A IP44 - 1 szt.

3P+N+T CEE 400V 16A IP44 - 1 szt.



 **WOBIS.pl**
MASZINY BUDOWLANE