

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-pramac-p-13000i-pf123txb000-p-2843.html>

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY PRAMAC P 13000i - PF123TXB000

Cena brutto	9 346,77 zł
Cena netto	7 599,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PF123TXB000
Kod producenta	PF123TXB000
Producent	PRAMAC
Moc kVA	1 - 3
AVR	TAK
Rozruch	Elektryczny
Paliwo	Benzyna
Seria	P

Opis produktu

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY PRAMAC P 13000i

Pramac P13000i - agregat prądotwórczy inwerterowy 13 kW, 230/400 V

Krótki opis (do listingu / meta description)

Agregat inwerterowy Pramac P13000i o mocy maksymalnej 13 kW i ciągłej 12 kW. Zasilą odbiorniki jednofazowe i trójfazowe z taką samą mocą (Equal Power), ma silnik Pramac V-twin Stage V, funkcję Powerrush i zbiornik 45 l na ok. 7,5 h pracy.

Opis produktu

Pramac P13000i to profesjonalny agregat inwerterowy dla wymagających użytkowników. Dostarcza prąd o stabilnych parametrach, bezpieczny dla wrażliwej elektroniki, a jednocześnie ma moc wystarczającą do zasilania placu budowy, warsztatu, firmowego zaplecza czy domu podczas awarii sieci.

Equal Power - ta sama moc w 1 i 3 fazach

Większość agregatów traci moc po przełączeniu na jedną fazę. W P13000i tak nie jest: moc maksymalna 13 kW i ciągła 12 kW są dostępne zarówno w trybie jednofazowym (230 V), jak i trójfazowym (400 V). Przełączasz tryb jednym przełącznikiem na panelu, bez kompromisów.

Powerrush - zapas mocy przy rozruchu silników

Silniki elektryczne, sprężarki czy pompy pobierają przy starcie znacznie więcej prądu niż podczas pracy. Funkcja Powerrush zwiększa prąd w momencie zapotrzebowania ponad moc znamionową (do 16 kW), dzięki czemu agregat radzi sobie z takimi

rozruchami bez przeciążenia.

Technologia inwerterowa

Stabilna moc wyjściowa zapewnia bezpieczną pracę delikatnych urządzeń: komputerów, sterowników, sprzętu pomiarowego i elektroniki.

Tryb ekonomiczny

Agregat automatycznie dopasowuje obroty silnika do aktualnego obciążenia. Zmniejsza to zużycie paliwa i hałas.

Mocny silnik Pramac

Dwucylindrowy silnik benzynowy OHV w układzie V, produkowany przez Pramac, spełnia normę emisji spalin Stage V. Rozruch jest elektryczny, a czujnik niskiego poziomu oleju chroni jednostkę przed uszkodzeniem.

Długa praca na jednym tankowaniu

Zbiornik o pojemności 45 l, zużycie ok. 5 l/h przy 75% obciążenia – według producenta daje to ok. 7,5 h pracy.

Bezpieczeństwo i wygoda obsługi

- zabezpieczenie różnicowe,
- przycisk awaryjnego zatrzymania,
- woltomierz, licznik motogodzin, częstotłowościomierz i wskaźnik poziomu paliwa,
- gniazdo ładowania akumulatora 12 V,
- automatyczne połączenie dwuprzewodowe i zdalne sterowanie: start i stop agregatu przez otwarcie/zamknięcie przełącznika, ręcznie lub przez układ automatyki wykrywający zanik zasilania z sieci (bez dodatkowych komponentów),
- gniazda w wysokiej klasie szczelności IP67,
- uchwyt i kółka ułatwiające przenoszenie i przemieszczanie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Moc maksymalna	13 000 W
Moc ciągła	12 000 W
Moc max / ciągła (1-fazowo)	13 000 W / 12 000 W
Napięcie	400/230 V
Liczba faz	3 / 1
Częstotliwość	50 Hz
Regulator napięcia	Inverter
Silnik	Pramac OHV, 2 cylindry w układzie V
Emisja spalin	Stage V
Paliwo	benzyna
Rozruch	elektryczny
Pojemność układu smarowania	1,7 l
Czujnik braku oleju	tak
Pojemność zbiornika paliwa	45 l
Zużycie paliwa @ 75%	5 l/h
Czas pracy @ 75%	7,5 h
Poziom mocy akustycznej (LWA)	96 dBA
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	65 dBA
Wymiary (D × S × W)	972 × 783 × 873 mm
Waga (sucha)	195 kg
Wymiary kartonu	1090 × 820 × 900 mm

Gniazda

- 1 × SCHUKO 230 V 16 A IP67
- 1 × 2P+T CEE 230 V 63 A IP67
- 1 × 3P+N+T CEE 400 V 32 A IP67

Zastosowanie

Place budowy i zasilanie elektronarzędzi, zasilanie awaryjne domu i firmy, warsztaty, imprezy plenerowe i eventy, rolnictwo, zasilanie urządzeń z silnikami elektrycznymi (sprężarki, pompy, spawarki w ramach mocy).

