

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-pramac-p-14000-400v-avr-p-2787.html>

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY PRAMAC P 14000 400V AVR

Cena brutto	45 510,00 zł
Cena netto	37 000,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	PF143TYAZ00
Kod producenta	PF143TYAZ00
Producent	PRAMAC
Moc kVA	4-12
AVR	NIE
Rozruch	Elektryczny
Paliwo	Diesel
Seria	P

Opis produktu

Agregat prądotwórczy PRAMAC P 14000 400V

Agregat Prądotwórczy Trójfazowy PRAMAC P14000 400V – Moc i Cisza w Jednym

PRAMAC P14000 400V to profesjonalny, stacjonarny agregat prądotwórczy z silnikiem Diesla, zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Łączy w sobie potężną moc trójfazową, niezawodność komponentów klasy premium oraz wyjątkowo niski poziom hałasu, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zasilania awaryjnego domów jednorodzinnych, obiektów usługowych, warsztatów oraz placów budowy.

Dlaczego warto wybrać PRAMAC P14000?

Niezawodny silnik Yanmar: Sercem urządzenia jest chłodzony cieczą silnik wysokoprężny Yanmar, spełniający surowe normy emisji spalin **Stage V**. To gwarancja długowieczności, niskiego spalania i łatwego rozruchu elektrycznego.

Technologia Super Silent: Specjalnie zaprojektowana, dźwiękochłonna obudowa sprawia, że P14000 jest jednym z najcichszych agregatów w swojej klasie. Może pracować w obszarach mieszkalnych bez zakłócania spokoju sąsiadów.

Długi czas pracy: Zbiornik paliwa o pojemności **51 litrów** pozwala na ponad **15 godzin ciągłej pracy** (przy 75% obciążenia), co jest kluczowe podczas długotrwałych awarii sieci energetycznej.

Zaawansowany panel sterowania MRS: Intuicyjny panel z wyświetlaczem LCD umożliwia pełną kontrolę nad parametrami pracy urządzenia oraz pozwala na podłączenie systemu automatyki (ATS/SZR).

Specyfikacja Techniczna:

Parametr	Wartość
Napięcie	400 V / 230 V (Trójfazowy)
Moc maksymalna (LTP)	14,04 kVA / 11,23 kW
Moc znamionowa (PRP)	13,52 kVA / 10,82 kW
Silnik	Yanmar 3TNM74F (Diesel)
System rozruchu	Elektryczny
Chłodzenie	Ciecz
Pojemność zbiornika	51 litrów
Czas pracy (75% obciążenia)	ok. 15,5 h
Regulacja napięcia	Elektroniczna (AVR)
Waga (suchy)	ok. 425 kg
Wymiary (dł x szer x wys)	1500 x 754 x 1032 mm

Wyposażenie standardowe:

- Akumulator rozruchowy.
- Gniazda: 1x CEE 400V 32A, 1x CEE 230V 16A, 1x Schuko 230V 16A.
- Zabezpieczenie różnicowoprądowe.
- Czujnik poziomu oleju i temperatury cieczy.



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.