

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-pramac-p-3500i-p-1082.html>

Agregat prądowórczy PRAMAC P 3500i

Cena brutto	4 795,77 zł
Cena netto	3 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PF302SXB000
Producent	PRAMAC
Moc kVA	1 - 3
AVR	TAK
Rozruch	Elektryczny
Paliwo	Benzyna
Seria	P

Opis produktu

Agregat prądowórczy PRAMAC P 3500i

Biwak, namiot, przyczepa kempingowa – brak prądu, telewizor nie działa – mamy rozwiązanie. Doskonały mały, niezawodny agregat turystyczny (i nie tylko) Pramac. Solidne wykonanie w połączeniu z nowoczesnym i ekonomicznym silnikiem benzynowym. Nowoczesny wygląd oraz koncepcja “gotowy do użycia”. Biwak, namiot, przyczepa kempingowa – brak prądu, mamy rozwiązanie. Firma PRAMAC proponuje nam mały przenośny (turystyczny) agregat prądowórczy PRAMAC P3500i. Wążący zaledwie 49 kg, daje nam 3,3 kW mocy. Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu nasi handlowcy. Pomożemy, doradzimy – zapraszamy.

Najważniejsze cechy produktu PRAMAC P 3500i

- Technologia inwerterowa – zapewnia stabilne, wysokiej jakości napięcie, idealne do zasilania urządzeń wrażliwych na zakłócenia (komputery, elektronika, sprzęt medyczny).
- Moc maksymalna: 3,3 kW
- Moc ciągła: 3,0 kW
- Napięcie: 230 V, jednofazowy, 50 Hz
- Prąd znamionowy: 13 A
- Silnik: Loncin (na licencji Honda), czterosurowy, chłodzony powietrzem
- Rozruch: elektryczny + ręczny
- Pojemność zbiornika paliwa: 10 l
- Zużycie paliwa: ok. 1,5–1,6 l/h (przy 75% obciążenia)
- Czas pracy na jednym zbiorniku: ok. 6 godzin
- Waga: 49,5 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 601 x 458 x 552 mm
- Poziom hałasu: 88 dB(A)
- Stabilizacja napięcia: inwerterowa (AVR), stabilność regulacji +/- 1%
- Stopień ochrony: IP23/IP44
- Wyposażenie: 2 x gniazdo 230V 16A Schuko, 2 x USB, licznik czasu pracy, ekran LCD, tryb ECO MODE (zmienne obroty silnika do obciążenia), czujnik poziomu oleju, zabezpieczenie przeciążeniowe
- Możliwość pracy równoległej: tak (opcja z dedykowanym przewodem)
- Brak zestawu transportowego w standardzie

Zalety użytkowania

- Wysoka jakość prądu - bezpieczne zasilanie nawet najbardziej wymagających urządzeń elektronicznych.
- Cicha praca i kompaktowe wymiary - idealny do zastosowań domowych, na kemping, do kampera, przyczepy, na działkę czy budowę.
- Ekonomiczna eksploatacja - niskie zużycie paliwa, tryb ECO, automatyczne dostosowanie obrotów do obciążenia.
- Łatwość transportu i obsługi - niewielka masa, kompaktowa obudowa, wygodne uchwyty.
- Bezpieczeństwo użytkowania - czujnik poziomu oleju, zabezpieczenie przeciążeniowe, sygnalizacja przeciążenia.
- Nowoczesny design i solidna konstrukcja - trwałość oraz niezawodność nawet przy intensywnym użytkowaniu.
- Możliwość synchronizacji dwóch agregatów - zwiększenie mocy wyjściowej w razie potrzeby.

PRAMAC P 3500i to nowoczesny, lekki i wydajny agregat prądotwórczy inwerterowy, który łączy wysoką jakość prądu, cichą pracę i ekonomiczną eksploatację - doskonały wybór zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych

Dane techniczne

Moc maksymalna	3,3 kW
Moc ciągła COP	3,0 kW
Napięcie znamionowe	230 V 50 Hz
Moc akustyczna Lwa	88 dB
Wymiary dł. x szer. x wys.	601 x 458 x 522 mm
Masa	49,5 kg
Pojemność zbiornika paliwa	10,0 l
Rodzaj paliwa	etylina 95/98
Zużycie paliwa (75% mocy)	~ 1,5 l/h
Czas pracy bez tankowania (75% mocy)	~ 6,3 h
Rozruch	elektryczny

Wyposażenie : ładowarka akumulatora (12V 8,3A) - Czujnik braku oleju- Zatrzymanie spowodowane nadobrotami

GNIAZDA : SCHUKO 230V 16A IP54 - 2 szt.

