

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-pramac-p-4500-230v-pf322sy4002-p-920.html>

Agregat prądotwórczy PRAMAC P 4500 230V - PF322SY4002

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	PF322SY4002
Producent	PRAMAC
Moc kVA	3 - 5
AVR	NIE
Rozruch	elektryczny
Paliwo	Diesel
Seria	P

Opis produktu

Agregat prądotwórczy PRAMAC P 4500 IPP

Zabrakło prądu? Praca zdezorganizowana! Wstrzymane wykonywane roboty?! Brak źródła elektryczności – potrzebujemy agregatu prądotwórczego? Doskonałość wśród profesjonalnych urządzeń Pramac. Solidne wykonanie w połączeniu z nowoczesnym i ekonomicznym silnikiem Diesla. Idealny do intensywnych zastosowań. Prosty profesjonalny agregat. Pramac zaprojektował ten generator w celu zapewnienia wysokiego poziomu wydajności w atrakcyjnej cenie. Mocny i wytrzymały agregat, łatwy w obsłudze, niezbędny w wielu zastosowaniach. Przeznaczony do intensywnego użytkowania. Posiada panel sterowania, który umożliwia podłączenie wielu akcesoriów i opcji dla większego komfortu i łatwiejszej obsługi. Wersja z rozruchem elektrycznym wyposażona w: DPP (zabezpieczenie różnicowo-prądowe); CONN (złącze) do podłączenia SZR lub zdalnego bezprzewodowego START-STOP. Niski poziom hałasu, wyposażony w niezawodny silnik Diesla, najwyższej klasy komponenty oraz pełne oprzyrządowanie to PRAMAC P 4500 IPP. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii dobrania odpowiedniego agregatu, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

Dane techniczne

Moc maksymalna	3,7 kW
Moc ciągła COP	3,1 kW
Napięcie znamionowe	230 V 50 Hz
Moc akustyczna Lwa	96 dB
Wymiary dł. x szer. x wys.	800 x 520 x 690 mm
Masa	99 kg
Stopień ochrony	IP 23
Model Silnika	Yanmar L70N
Pojemność zbiornika paliwa	18,0 l
Rodzaj paliwa	ON
Zużycie paliwa (75% mocy)	~ 1,15 l/h
Czas pracy bez tankowania (75% mocy)	~ 15,65 h
Ilość oleju w misce olejowej	~1,1 l
Rozruch	elektryczny

STEROWANIE: – Stacyjka z kluczykiem: OFF-ON-START

WSKAZANIA: – Woltomierz

ZABEZPIECZENIA: – Wyłącznik instalacyjny – Osłona bezpieczników – Czujnik izolacji (IPP)

GNIAZDA: SCHUKO 230V 16A IP54 – 1 szt.

2P+T CEE 230V 16A IP44 – 1 szt.

2P+T CEE 230V 32A IP44 – 1 szt.