

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-pramac-p-6000-230v-pf482sy4005-p-913.html>

Agregat prądowórczy PRAMAC P 6000 230V - PF482SY4005

Cena brutto	20 245,80 zł
Cena netto	16 460,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	PF482SY4005
Producent	PRAMAC
Moc kVA	5 - 13
AVR	NIE
Rozruch	elektryczny
Paliwo	Diesel
Seria	P

Opis produktu

Agregat prądowórczy PRAMAC P 6000 IPP

Zabrakło prądu? Praca zdezorganizowana! Wstrzymane wykonywane roboty?! Brak źródła elektryczności – potrzebujemy agregatu prądowórczego? Doskonałość wśród profesjonalnych urządzeń Pramac. Solidne wykonanie w połączeniu z nowoczesnym i ekonomicznym silnikiem Diesla. Idealny do intensywnych zastosowań. Prosty profesjonalny agregat. Pramac zaprojektował ten generator w celu zapewnienia wysokiego poziomu wydajności w atrakcyjnej cenie. Mocny i wytrzymały agregat, łatwy w obsłudze, niezbędny w wielu zastosowaniach. Przeznaczony do intensywnego użytkowania. Posiada panel sterowania, który umożliwia podłączenie wielu akcesoriów i opcji dla większego komfortu i łatwiejszej obsługi. Wersja z rozruchem elektrycznym wyposażona w: DPP (zabezpieczenie różnicowo-prądowe); CONN (złącze) do podłączenia SZR lub zdalnego bezprzewodowego START-STOP. Niski poziom hałasu, wyposażony w niezawodny silnik Diesla, najwyższej klasy komponenty oraz pełne oprzyrządowanie to PRAMAC P 6000 IPP. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii dobrania odpowiedniego agregatu, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

Dane techniczne

Moc maksymalna	5,3 kW
Moc ciągła COP	4,3 kW
Napięcie znamionowe	230 V 50 Hz
Moc akustyczna Lwa	93 dB
Wymiary dł. x szer. x wys.	990 x 602 x 826 mm
Masa	186 kg
Stopień ochrony	IP 23
Model Silnika	Yanmar L100N Electric
Pojemność zbiornika paliwa	24,0 l
Rodzaj paliwa	ON
Zużycie paliwa (75% mocy)	~ 1,45 l/h
Czas pracy bez tankowania (75% mocy)	~ 16,55 h
Ilość oleju w misce olejowej	~1,6 l
Rozruch	elektryczny

STEROWANIE: – Stacyjka z kluczykiem: OFF-ON-START

WSKAZANIA: – Woltomierz, Licznik motogodzin

ZABEZPIECZENIA: - Wyłącznik instalacyjny - Niskie ciśnienie oleju - Czujnik izolacji (IPP)

GNIAZDA: SCHUKO 230V 16A IP54 - 1 szt.

2P+T CEE 230V 16A IP44 - 1 szt.

2P+T CEE 230V 32A IP44 - 1 szt.