

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-pramac-p-6000s-230v-p-914.html>

Agregat prądowórczy PRAMAC P 6000s 230V

Cena brutto	27 183,00 zł
Cena netto	22 100,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	PF532SY400K
Producent	PRAMAC
Moc kVA	5 - 13
AVR	NIE
Rozruch	Elektryczny
Paliwo	Diesel
Seria	P

Opis produktu

Agregat prądowórczy Pramac P 6000s

Agregat prądowórczy trójfazowy PRAMAC P6000S - niezawodność i moc w każdej sytuacji

PRAMAC P6000S to agregat prądowórczy trójfazowy, który idealnie sprawdza się w miejscach wymagających stabilnego zasilania. To niezastąpione rozwiązanie zarówno dla użytkowników przemysłowych, jak i indywidualnych, zapewniające niezawodność i wszechstronność w sytuacjach awaryjnych lub podczas braku dostępu do sieci elektrycznej. Dzięki zaawansowanym parametrom technicznym radzi sobie doskonale nawet w trudnych warunkach.

Nowoczesność i wydajność w kompaktowej formie

Agregat został wyposażony w silnik Yanmar L100N Electric, który gwarantuje efektywne działanie na paliwie diesel. Moc znamionowa urządzenia wynosi 5,6 kVA, a maksymalna 6,9 kVA, co pozwala na zasilanie wymagających urządzeń trójfazowych. Zbiornik paliwa o pojemności 19 litrów zapewni długi czas pracy, przy niskim zużyciu paliwa wynoszącym jedynie 1,46 l/h przy 75% obciążeniu – to rozwiązanie ekonomiczne i oszczędne.

Specyfikacja techniczna agregatu:

- Moc maksymalna: **6,9 kVA (5,5 kW)**
- Moc ciągła: **5,6 kVA (4,5 kW)**
- Moc max./ciągła 1~: **3,2 / 3,0 kVA**
- Napięcie znamionowe: **400 V 50 Hz**
- Poziom ciśnienia akustycznego: **65 dB(A)/ 56 dB(A)** (wersja wyciszona)
- Wymiary: dł. x szer. x wys.: **990 x 602 x 826 mm**
- Waga: **186 kg**

Specyfikacja techniczna silnika:

- Silnik: **YANMAR L100N**
- Moc silnika: **10 KM**
- Paliwo: Diesel
- Zbiornik: **24 l**
- Zużycie paliwa: **1,45 l/h**
- Czas pracy bez tankowania: **16,55 h**

STEROWANIE: - Stacyjka z kluczem: OFF-ON-START WSKAZANIA - Woltomierz

ZABEZPIECZENIA: - Wyłącznik instalacyjny - Czujnik izolacji (IPP)

GNIAZDA: SCHUKO 230V 16A IP54 - 1 szt.

2P+T CEE 230V 16A IP44 - 1 szt.

2P+T CEE 230V 32A IP44 - 1 szt.