

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotwoczy-pramac-p-9000-avr-230v-p-919.html>

Agregat prądowórczy PRAMAC P 9000 AVR 230V

Cena brutto	45 141,00 zł
Cena netto	36 700,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	PF672SYAZ00
Kod producenta	PF672SYAZ00
Producent	PRAMAC
Moc kVA	5 - 13
AVR	TAK
Rozruch	Elektryczny
Paliwo	Diesel
Seria	P

Opis produktu

Agregat prądowórczy Pramac P9000 AVR230V

Zabrakło prądu? Praca zdezorganizowana! Wstrzymane wykonywane roboty?! Brak źródła elektryczności - potrzebujemy agregatu prądowórczego? Doskonałość wśród profesjonalnych urządzeń Pramac. Solidne wykonanie w połączeniu z nowoczesnym i ekonomicznym silnikiem Diesla. Idealny do intensywnych zastosowań. Prosty profesjonalny agregat. Pramac zaprojektował ten generator w celu zapewnienia wysokiego poziomu wydajności w atrakcyjnej cenie. Mocny i wytrzymały agregat, łatwy w obsłudze, niezbędny w wielu zastosowaniach. Przeznaczony do intensywnego użytkowania. Posiada panel sterowania, który umożliwia podłączenie wielu akcesoriów i opcji dla większego komfortu i łatwiejszej obsługi. Wersja z rozruchem elektrycznym. Niski poziom hałasu, wyposażony w niezawodny silnik Diesla, najwyższej klasy komponenty oraz pełne oprzyrządowanie to PRAMAC P 9000. Wersja wyposażona w AVR: Elektroniczną Regulację Napięcia zapewnia wysokiej jakości prąd, który umożliwia podłączenie urządzeń wrażliwych na wahania napięcia. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii doboru odpowiedniego agregatu, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

Dane techniczne

Moc maksymalna	7,3 kW
Moc ciągła COP	6,8 kW
Napięcie znamionowe	230 V 50 Hz
Moc akustyczna Lwa	97 dB
Wymiary dł. x szer. x wys.	990 x 602 x 826 mm
Stabilizacja napięcia	2 %
Masa	204 kg
Stopień ochrony	IP 23
Model Silnika	YANMAR
Pojemność zbiornika paliwa	
Rodzaj paliwa	ON
Zużycie paliwa (75% mocy)	~ 2,17 l/h
Czas pracy bez tankowania (75% mocy)	~ 11,06 h
Ilość oleju w misce olejowej	~1,8 l

Rozruch

elektryczny

STEROWANIE: - Stacyjka z kluczykiem: OFF-ON-START - Gniazdo zdalnego sterowania CONN dla SZR/RSS

WSKAZANIA: - Woltomierz - Licznik motogodzin - Częstotliwościomierz

ZABEZPIECZENIA: - Wyłącznik instalacyjny - Zabezpieczenie różnicowo-prądowe (DPP) - Czujnik poziomu oleju

GNIAZDA: SCHUKO 230V 16A IP54 - 1 szt.

2P+T CEE 230V 16A IP44 - 1 szt.

2P+T CEE 230V 32A IP44 - 1 szt.

