

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/generac-glt4-hyper-light-tower-p-2838.html>



GENERAC GLT4 Hyper Light Tower

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	GLT4HLT
Kod producenta	GLT4HLT
Producent	PRAMAC

Opis produktu

Wieża Oświetleniowa Pramac / GENERAC GLT4 Hyper Light Tower

Wieża oświetleniowa GLT4 Hyper - reflektory 360° z technologią Hyper® LED

GLT4 Hyper to wieża oświetleniowa z nowej serii GLT, łącząca wszystkie wymagania rynkowe w bardzo kompaktowej konstrukcji. Wersja GLT4 Hyper wyposażona jest w 4 reflektory Hyper® LED oraz hydrauliczny system podnoszenia masztu. Wyjątkowa technologia **Hyper® LED** pozwala operatorowi kierować reflektory w dowolnym kierunku, zapewniając oświetlenie w pełnym zakresie do 360°, a opcjonalnie dostępna jest wersja z funkcją antyślepieniową.

Reflektory Hyper® LED o pełnym zasięgu 360°

Unikalna konstrukcja reflektorów Hyper® LED umożliwia precyzyjne, indywidualne ustawienie każdego z nich, zapewniając równomierne oświetlenie całego obszaru pracy dookoła wieży – bez martwych stref.

Duże drzwi typu „skrzydło mewy” dla łatwego serwisowania

Dwoje dużych drzwi w kształcie „skrzydeł mewy”, umieszczonych na górze obudowy, zapewnia pełny dostęp do wszystkich podzespołów technicznych – konserwacja jest bezpieczna, szybka i wygodna.

Zaawansowany panel sterowania

Nowy panel sterowania jest łatwiejszy w obsłudze i wyposażony w zaawansowany cyfrowy sterownik DSE L401-MKII, zarządzający wszystkimi funkcjami wieży oświetleniowej. Dzięki niewielkiemu okienku w drzwiach sterownik jest widoczny nawet przy zamkniętych drzwiach. Panel sterowania obejmuje dodatkowo gniazdo wyjściowe 16A, wtyczkę wejściową 16A, wyłączniki nadprądowe, bezpieczniki, wskaźnik poziomu paliwa, bolec uziemiający oraz przycisk zatrzymania awaryjnego.

Timer i czujnik zmierzchu

Timer montowany jest standardowo. Opcjonalnie dostępny jest czujnik zmierzchu.

Niski wpływ na środowisko

Dzięki niskiemu poborowi mocy wysokowydajnych diod LED, GLT4 Hyper może współpracować z niewielkim silnikiem (2-cylindrowym), co znacząco redukuje zużycie paliwa oraz emisję CO2.

Duży zbiornik paliwa z wanną wychwytyjącą wycieki

Każdy model GLT wyposażony jest w plastikowy zbiornik paliwa, eliminujący problem korozji i redukujący masę całkowitą urządzenia. Standardowo montowana jest wanna wychwytyjąca ewentualne wycieki, zabezpieczająca podłoże. Duża pojemność zbiornika gwarantuje długi czas pracy i obniża koszty tankowania – idealne rozwiązanie do pracy w terenach oddalonych!

Przyczepa drogowa ze składanym dyszlem

GLT4 Hyper standardowo wyposażona jest w przyczepę drogową z długim, składanym dyszlem, umożliwiającym optymalizację wymiarów podczas magazynowania i transportu.

Kompaktowa konstrukcja

Wieże serii GLT zaprojektowano tak, by można było załadować ich dużą liczbę na naczepę 13,6 m lub kontener 40" HC, co pozwala znacząco obniżyć koszty transportu. Standardowe punkty mocowania zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo podczas przewozu.

Dostępne wersje silnikowe

GLT4 Hyper Y2 - silnik Yanmar 2TNV

GLT4 Hyper K2 - silnik Kubota Z482

Obie wersje oferują identyczne parametry oświetleniowe i wymiarowe – różnią się jedynie zastosowaną jednostką napędową oraz czasem pracy na jednym tankowaniu.

Dane techniczne

Parametr	GLT4 Hyper Y2	GLT4 Hyper K2
Wymiary minimalne (D x S x W)	2156 x 1400 x 2403 mm	2156 x 1400 x 2403 mm
Wymiary maksymalne (D x S x W)	3096 x 2166 x 8334 mm	3096 x 2166 x 8334 mm
Waga na sucho	923 kg	923 kg
Układ podnoszenia masztu	Hydrauliczny	Hydrauliczny
Obrót masztu	340°	340°
Reflektory	4 x 320 W Hyper LED	4 x 320 W Hyper LED
Strumień świetlny	184 000 Lm	184 000 Lm
Oświetlona powierzchnia (min. 1 lux, @360°)	10 700 m ²	10 700 m ²
Silnik	Yanmar 2TNV	Kubota Z482
Chłodzenie silnika	Cieczą	Cieczą
Liczba cylindrów	2	2
Prędkość obrotowa silnika (50/60 Hz)	1500 / 1800 obr./min	1500 / 1800 obr./min
Alternator (50/60 Hz)	3,5 kVA 230V / 4,2 kVA 240V	3,5 kVA 230V / 4,2 kVA 240V
Gniazdo wyjściowe (16A)	Tak	Tak
Wtyczka wejściowa (16A)	Tak	Tak
Średnie ciśnienie akustyczne	60 dB(A) @ 7 m	60 dB(A) @ 7 m
Pojemność zbiornika (brutto/netto)	200/180 l	200/180 l
Czas pracy	225 h	257 h
Wanna wychwytyjąca wycieki (110%)	Tak	Tak
Odporność na prędkość wiatru	110 km/h	110 km/h

Zastosowanie: budownictwo, przemysł, wypożyczalnie sprzętu, place budowy oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest oświetlenie 360° bez martwych stref – np. skrzyżowania dróg, place manewrowe, duże otwarte przestrzenie robocze.

Producent: Generac Mobile / Towerlight. Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.