

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 15:22

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/koparka-kolowa-kubota-kw095-waga-9900-kg-p-2827.html>



KOPARKA KOŁOWA KUBOTA KW095: Waga 9900 kg

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	KW095
Kod producenta	KW095
Producent	KUBOTA Baumaschinen GmbH

Opis produktu

Masa robocza
9 900 kg

Moc silnika
75 KM

Pojemność łyżki
0.15-0.48 m³

Prędkość maks.
20 km/h



Silnik KUBOTA V3800 Stage V + 4 tryby pracy

Czterocylindrowy silnik KUBOTA V3800 o mocy 55 kW (75 KM) spełnia normę emisji Stufe V (EGR, DOC/DPF). Cztery tryby pracy — S (Sensitive), E (Eco), P (Power) i P+ (Power-Plus) — pozwalają operatorowi dobrać charakterystykę maszyny pod zadanie i zoptymalizować zużycie paliwa.

Większy zasięg ramienia

Regulowany wysięgnik 4650 mm i ramię 1900 / 2005 mm zapewniają większy zasięg i głębokość kopania niż mniejszy KW095. Siła uciągu 76 kN i osie 8-tonowe gwarantują stabilność przy pracy z ciężkim osprzętem i chwytakiem.





Wszechstronny układ kierowniczy

Skręt przedniej osi, tylnej osi, wszystkich kół oraz jazda krabem (Hundegang) i obrót w miejscu. Maszyna sprawnie manewruje na placu budowy, a prędkość do 20 km/h (opcjonalnie 30/37 km/h) pozwala na samodzielny przejazd między placami.

System INTUSI i komfort kabiny ROPS

Podwójny wyświetlacz INTUSI (10" + 3.5"), bezramowa szyba Infinity i funkcja Tool Control z 20 zapisywanymi ustawieniami osprzętu. Niski poziom hałasu 76 dB(A), centralne smarowanie i niskie wibracje dla całodziennego pracy operatora.



Dane techniczne

Silnik

Producent	KUBOTA
Model	V3800
Typ	Diesel 4-cylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą
Norma emisji	EU Stage V (EGR, DOC/DPF)
Moc (ISO 9249)	55 kW (75 KM) / 2000 obr/min
Moc opcjonalna	80 kW (109 KM) / 2200 obr/min (Tier 4 Final + SCR)
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	3800 cm ³
Średnica x skok	100 x 120 mm

Hydraulika

Pompa główna	Osiowo-tłokowa o zmiennej wydajności (load-sensing)
Wydajność maks. (praca)	194 l/min @ 1800 obr/min
Wydajność maks. (jazda)	237 l/min @ 2200 obr/min
Ciśnienie robocze maks.	350 bar
Tool Control	20 zapisywanych ustawień przepływu i ciśnienia

Zbiornik hydrauliki	93 l
Układ hydrauliczny (całkowity)	105 l

Wymiary i ramię

Wysięgnik regulowany	4400 mm
Ramię (stick)	1750 / 1900 mm
Promień zawracania	
Szybkozłaczce	HS08 hydrauliczne / Liebherr SWA 33
Maks. udźwig na haku	5 t

Osiągi

Masa robocza	9 900 kg
Pojemność łyżki	0.15-0.48 m³
Osie napędowe	8 t
Siła uciągu	76 kN
Prędkość jazdy (teren)	0-4 / 0-7 km/h
Prędkość jazdy (droga)	0-12 / 0-20 km/h
Prędkość maks. (opcja speeder)	30 / 37 km/h
Silnik obrotu	Osiowo-tłokowy, 0-10 obr/min, moment 28 kNm
Zbiornik paliwa	130 l
Zbiornik AdBlue (DEF)	20 l
Instalacja elektryczna	24 V, 2 × 95 Ah / 12 V

Hałas i wibracje

Poziom hałasu LpA (ISO 6396, kabina)	76 dB(A)
Poziom hałasu LWA (2000/14/EC)	99 dB(A)
Wibracje ręka-ramię	
Wibracje całego ciała	

Wyposażenie standardowe

- Silnik KUBOTA V3800 EU Stage V
- Cztery tryby pracy: S / E / P / P+
- Układ hydrauliczny load-sensing
- Tool Control — 20 zapisywanych ustawień osprzętu
- Układ kierowniczy: przód / tył / wszystkie koła / krab / obrót w miejscu
- Jazda dwubiegowa powershift z biegiem pełzającym
- Silnik jazdy Liebherr (osiowo-tłokowy)
- Szybkozłaczce hydrauliczne HS08 / Liebherr SWA 33
- Podwójny wyświetlacz INTUSI 10" + 3.5"
- Panoramiczna bezramowa szyba Infinity
- Kabina ROPS
- Hamulec dwuobwodowy
- Centralne smarowanie
- Oświetlenie robocze LED

Wyposażenie opcjonalne

- Silnik 80 kW (109 KM) Tier 4 Final + SCR
- Opcja speeder — prędkość maks. 30 / 37 km/h
- Dodatkowe linie hydrauliczne dla osprzętu
- Rozszerzone oświetlenie robocze

Dodatkowe informacje

Powyższy produkt to wersja podstawowa, dostosowana do standardowych potrzeb. Istnieje jednak możliwość konfiguracji produktu według Twoich indywidualnych wymagań. Aby poznać szczegóły i dostępne opcje, skontaktuj się z naszym działem handlowym, który chętnie odpowie na wszystkie pytania i pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Dział handlowy:

☎ **Damian:** +48 601 750 464 ✉ damiankorkus@wobis.pl

☎ **Tomek:** +48 605 910 179 ✉ tomaszbochenek@wobis.pl

Przedstawiciele regionalni:

Województwo małopolskie

Tomasz Rozmaity ☎ +48 783 777 373 ✉ tomaszrozmaity@wobis.pl

Województwo dolnośląskie

Wojciech Bochenek ☎ +48 794 622 099 ✉ wojciechbochenek@wobis.pl