

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 15:22

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/koparka-kolowa-kubota-kw115-waga-12-800kg-p-2828.html>



## KOPARKA KOŁOWA KUBOTA KW115: Waga 12 800kg

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Dostępność       | Na zamówienie            |
| Numer katalogowy | KW115                    |
| Kod producenta   | KW115                    |
| Producent        | KUBOTA Baumaschinen GmbH |

### Opis produktu

**Masa robocza**  
**12 800 kg**

**Moc silnika**  
**75 KM**

**Pojemność łyżki**  
**0.15-0.48 m<sup>3</sup>**

**Prędkość maks.**  
**20 km/h**



---

### **Silnik KUBOTA V3800 Stage V + 4 tryby pracy**

Czterocylindrowy silnik KUBOTA V3800 o mocy 55 kW (75 KM) spełnia normę emisji Stufe V (EGR, DOC/DPF). Cztery tryby pracy — S (Sensitive), E (Eco), P (Power) i P+ (Power-Plus) — pozwalają operatorowi dobrać charakterystykę maszyny pod zadanie i zoptymalizować zużycie paliwa.

### **Większy zasięg ramienia**

Regulowany wysięgnik 4650 mm i ramię 1900 / 2005 mm zapewniają większy zasięg i głębokość kopania niż mniejszy KW095. Siła uciągu 76 kN i osie 8-tonowe gwarantują stabilność przy pracy z ciężkim osprzętem i chwytakiem.





### **Wszechstronny układ kierowniczy**

Skręt przedniej osi, tylnej osi, wszystkich kół oraz jazda krabem (Hundegang) i obrót w miejscu. Maszyna sprawnie manewruje na placu budowy, a prędkość do 20 km/h (opcjonalnie 30/37 km/h) pozwala na samodzielny przejazd między placami.

### **System INTUSI i komfort kabiny ROPS**

Podwójny wyświetlacz INTUSI (10" + 3.5"), bezramowa szyba Infinity i funkcja Tool Control z 20 zapisywanymi ustawieniami osprzętu. Niski poziom hałasu 76 dB(A), centralne smarowanie i niskie wibracje dla całodziennego pracy operatora.



## Dane techniczne

### Silnik

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Producent         | KUBOTA                                             |
| Model             | V3800                                              |
| Typ               | Diesel 4-cylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą     |
| Norma emisji      | EU Stage V (EGR, DOC/DPF)                          |
| Moc (ISO 9249)    | 55 kW (75 KM) / 2000 obr/min                       |
| Moc opcjonalna    | 80 kW (109 KM) / 2200 obr/min (Tier 4 Final + SCR) |
| Liczba cylindrów  | 4                                                  |
| Pojemność skokowa | 3800 cm <sup>3</sup>                               |
| Średnica x skok   | 100 x 120 mm                                       |

### Hydraulika

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pompa główna            | Osiowo-tłokowa o zmiennej wydajności (load-sensing) |
| Wydajność maks. (praca) | 194 l/min @ 1800 obr/min                            |
| Wydajność maks. (jazda) | 237 l/min @ 2200 obr/min                            |
| Ciśnienie robocze maks. | 350 bar                                             |

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Tool Control                   | 20 zapisywanych ustawień przepływu i ciśnienia |
| Zbiornik hydrauliki            | 93 l                                           |
| Układ hydrauliczny (całkowity) | 105 l                                          |

### Wymiary i ramię

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Wysięgnik regulowany | 4650 mm                             |
| Ramię (stick)        | 1900 / 2005 mm                      |
| Szybkozłącze         | HS08 hydrauliczne / Liebherr SWA 33 |
| Maks. udźwig na haku | 5 t                                 |

### Osiągi

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Masa robocza                   | 12 800 kg                                   |
| Pojemność łyżki                | 0.15-0.48 m³                                |
| Osie napędowe                  | 8 t                                         |
| Siła uciągu                    | 76 kN                                       |
| Prędkość jazdy (teren)         | 0-4 / 0-7 km/h                              |
| Prędkość jazdy (droga)         | 0-12 / 0-20 km/h                            |
| Prędkość maks. (opcja speeder) | 30 / 37 km/h                                |
| Silnik obrotu                  | Osiowo-łtokowy, 0-10 obr/min, moment 28 kNm |
| Zbiornik paliwa                | 130 l                                       |
| Zbiornik AdBlue (DEF)          | 20 l                                        |
| Instalacja elektryczna         | 24 V, 2 × 95 Ah / 12 V                      |

### Hałas i wibracje

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Poziom hałasu LpA (ISO 6396, kabina) | 76 dB(A) |
| Poziom hałasu LWA (2000/14/EC)       | 99 dB(A) |
| Wibracje ręka-ramię                  |          |
| Wibracje całego ciała                |          |

### Wyposażenie standardowe

- ✓ Silnik KUBOTA V3800 EU Stage V
- ✓ Cztery tryby pracy: S / E / P / P+
- ✓ Układ hydrauliczny load-sensing
- ✓ Tool Control — 20 zapisywanych ustawień osprzętu
- ✓ Układ kierowniczy: przód / tył / wszystkie koła / krab / obrót w miejscu
- ✓ Jazda dwubiegowa powershift z biegiem pełzającym
- ✓ Silnik jazdy Liebherr (osiowo-łtokowy)
- ✓ Szybkozłącze hydrauliczne HS08 / Liebherr SWA 33
- ✓ Podwójny wyświetlacz INTUSI 10" + 3.5"
- ✓ Panoramiczna bezramowa szyba Infinity
- ✓ Kabina ROPS
- ✓ Hamulec dwuobwodowy
- ✓ Centralne smarowanie
- ✓ Oświetlenie robocze LED

### Wyposażenie opcjonalne

- ✓ Silnik 80 kW (109 KM) Tier 4 Final + SCR
- ✓ Opcja speeder — prędkość maks. 30 / 37 km/h
- ✓ Dodatkowe linie hydrauliczne dla osprzętu

---

✓ Rozszerzone oświetlenie robocze

### **Dodatkowe informacje**

Powyższy produkt to wersja podstawowa, dostosowana do standardowych potrzeb. Istnieje jednak możliwość konfiguracji produktu według Twoich indywidualnych wymagań. Aby poznać szczegóły i dostępne opcje, skontaktuj się z naszym działem handlowym, który chętnie odpowie na wszystkie pytania i pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie.

**Dział handlowy:**

☎ **Damian:** [+48 601 750 464](tel:+48601750464) ✉ [damiankorkus@wobis.pl](mailto:damiankorkus@wobis.pl)

☎ **Tomek:** [+48 605 910 179](tel:+48605910179) ✉ [tomaszbochenek@wobis.pl](mailto:tomaszbochenek@wobis.pl)

**Przedstawiciele regionalni:**

**Województwo małopolskie**

**Tomasz Rozmaity** ☎ [+48 783 777 373](tel:+48783777373) ✉ [tomaszrozmaity@wobis.pl](mailto:tomaszrozmaity@wobis.pl)

**Województwo dolnośląskie**

**Wojciech Bochenek** ☎ [+48 794 622 099](tel:+48794622099) ✉ [wojciechbochenek@wobis.pl](mailto:wojciechbochenek@wobis.pl)