

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 15:22

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/ladowarka-gasienicowa-kubota-svl75-3-p-2830.html>



ŁADOWARKA GĄSIENICOWA KUBOTA SVL75-3

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	U145
Kod producenta	U145
Producent	KUBOTA Baumaschinen GmbH

Opis produktu

Masa robocza
4 346 kg

Moc silnika
74.2 KM

Pojemność łyżki
0.44 - 0.48 m³

Prędkość maks.
5.6 km/h



Pionowe podnoszenie ramion i duży udźwig

Ramiona o pionowej geometrii podnoszenia zapewniają udźwig znamionowy 1 163 kg (35% wywrotu) i 1 661 kg (50% wywrotu) oraz wysokość sworznia 3 117 mm. Siła wrywania łyżki 2 710 kg ułatwia załadunek nawet trudnego materiału.

Niski nacisk i wysoka trakcja w terenie

Gumowe gąsienice o szerokości 320 lub 400 mm dają nacisk na grunt zaledwie 33.8 kPa i siłę uciągu 43.04 kN. System Track Response (Mild / Normal / Quick) i prześwit 296 mm pozwalają pracować w błocie, na wzniesieniach i w trudnym terenie.





Komfortowa, hermetyczna kabina

Jednoczęściowa, uszczelniona kabina pod ciśnieniem z przesuwanymi drzwiami przednimi, fotelem high-back, klimatyzacją w standardzie i kolorowym panelem dotykowym LCD z pokręteł jog. Bezkluczykowy rozruch (kod 4-cyfrowy, do 51 haseł użytkowników), radio Bluetooth, opcjonalna kamera cofania WARIANT MASZYNY

Dane techniczne

Silnik

Producent	KUBOTA
Model	V3307-CR-T-EW09M
Typ	Diesel 4-cylindrowy, turbo, common rail
Moc (ISO 14396:2002)	74.2 KM (54.6 kW) / 2400 obr/min
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	3331 cm ³
Średnica x skok	94 x 120 mm

Osiągi ładowarki

Masa robocza (z operatorem 75 kg)	4 346 kg
Udźwig znamionowy (35% wywrotu)	1 163 kg
Udźwig znamionowy (50% wywrotu)	1 661 kg
Siła wyrywania łyżki	2 710 kg
Siła podnoszenia ramion	2 113 kg
Wysokość sworznia obrotu	3 117 mm
Pojemność łyżki	0.44 / 0.48 m ³

Hydraulika

Przepływ pomocniczy (standard)	72.7 l/min
Przepływ pomocniczy (high-flow)	112.8 l/min
Ciśnienie pomocnicze	22.0 MPa
Zawór	AMV — Advanced Multifunction Valve

Podwozie i jazda

Szerokość gąsienic (std / szerokie)	320 / 400 mm
Nacisk na grunt	33.8 kPa
Rolki na gąsienicę	4
Prędkość jazdy (low / high)	9 / 13.7 km/h
Siła uciagu	43.04 kN
Prześwit minimalny	296 mm
Track Response	Mild / Normal / Quick

Wymiary

Długość bez łyżki	2844 mm
Długość z łyżką	3645 mm
Wysokość do dachu kabiny	2078 mm
Szerokość pojazdu (std / szerokie gąsienice)	1675 / 1755 mm
Rozstaw gąsienic	1355 mm
Gąsienica na gruncie	1436 mm
Promień zawracania	1468 mm
Kąt wysypu maks.	39°
Kąt odchylenia (rollback)	27°

Hałas i wibracje

Poziom hałasu LpA / LwA	78 / 103 dB
Wibracje ręka-ramię	
Wibracje całego ciała	0.81 m/s ²

Wyposażenie standardowe

- ✓ Pionowe podnoszenie ramion (vertical lift)
- ✓ Zawór AMV (Advanced Multifunction Valve)
- ✓ Electronic Travel Torque Management
- ✓ Hydrauliczne sterowanie pilotowe (Hydraulic Pilot Control)
- ✓ Cooling Fan Management
- ✓ System Auto-shift
- ✓ Samopoziomowanie łyżki (self-leveling)
- ✓ Obwód rozgrzewania hydrauliki (heat-up circuit)
- ✓ Track Response: Mild / Normal / Quick
- ✓ Przesuwane drzwi przednie
- ✓ Jednocześnieściowa, uszczelniona kabina pod ciśnieniem
- ✓ Fotel high-back z podłokietnikiem dzielonym
- ✓ Klimatyzacja (standard)
- ✓ Kolorowy panel dotykowy LCD z pokrętką jog
- ✓ Bezkluczkowy rozruch (kod 4-cyfrowy, do 51 haseł)
- ✓ Radio Bluetooth
- ✓ Port USB
- ✓ Panel dachowy o podwyższonej widoczności

Wypożyczenie opcjonalne

- Układ high-flow (112.8 l/min)
- Szerokie gaśnice 400 mm
- Kamera cofania
- Łyżki BOE / z zębami 1730 i 1880 mm
- Widły paletowe 1200 / 1500 mm

Dodatkowe informacje

Powyższy produkt to wersja podstawowa, dostosowana do standardowych potrzeb. Istnieje jednak możliwość konfiguracji produktu według Twoich indywidualnych wymagań. Aby poznać szczegóły i dostępne opcje, skontaktuj się z naszym działem handlowym, który chętnie odpowie na wszystkie pytania i pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Dział handlowy:

☎ **Damian:** [+48 601 750 464](tel:+48601750464) ✉ damiankorkus@wobis.pl
☎ **Tomek:** [+48 605 910 179](tel:+48605910179) ✉ tomaszbochenek@wobis.pl

Przedstawiciele regionalni:

Województwo małopolskie

Tomasz Rozmaity ☎ [+48 783 777 373](tel:+48783777373) ✉ tomaszrozmaity@wobis.pl

Województwo dolnośląskie

Wojciech Bochenek ☎ [+48 794 622 099](tel:+48794622099) ✉ wojciechbochenek@wobis.pl