

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 16:04

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/ladowarka-kolowa-kubota-r070-p-2832.html>



ŁADOWARKA KOŁOWA KUBOTA R070

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	R070
Kod producenta	R070
Producent	KUBOTA Baumaschinen GmbH

Opis produktu

Masa robocza
4 355 / 4 520 kg

Moc silnika
50.8 KM

UDŹWIG (WIDŁY 80%)
1.880 kg

MAKS. WYS. SWORZNIA
3 230 mm



Turbodoładowany silnik KUBOTA V2607 Common Rail + DPF (Stage V)

Czterocylindrowy silnik wysokoprężny KUBOTA V2607-CR-E5-WL o pojemności 2 615 cm³ i mocy 50,8 KM (37,4 kW) wyposażony w układ wtrysku wysokociśnieniowego Common Rail (CRS) oraz filtr cząstek stałych DPF — w pełni zgodny z normą emisji EU Stage V. Nowy filtr DPF ogranicza nakłady konserwacyjne, zmniejszając częstotliwość przeglądów filtra regeneracyjnego. Niezawodność i niska emisja pozwalają pracować także w strefach niskoemisyjnych w miastach.

Panoramiczna szklana kabina i ramię „Delta” o wysokiej widoczności

Całkowicie zamknięta, szklana kabina o wysokiej widoczności zapewnia operatorowi panoramiczny widok na otoczenie i dobrą widoczność końcówek widel do palet z fotela kierowcy. Przeszkłone w całości drzwi i szeroko otwierana prawa szyba umożliwiają wentylację i komunikację z pracownikami na zewnątrz. Nowa konstrukcja ramienia podnośnika typu „Delta” sprawia, że operator wyraźnie widzi sworznie szybkozłączek hydraulicznych — istotne przy częstej wymianie osprzętu.





Moc i wydajność — udźwieg 1 880 kg, zasięg sworznia 3 230 mm

Potężna siła unoszenia 30,1 kN i siła zrywająca 36,4 kN pozwalają płynnie podnosić i przenosić ciężkie materiały. Maksymalna ładowność widel do palet 1 880 kg (EN 474-3, 80%) i maksymalna wysokość sworznia zawiasu 3 230 mm to wartości w klasie 4,5 t bardzo konkurencyjne — R070 bez problemu załaduje większość samochodów ciężarowych. Konstrukcja Kubota umożliwiającą obrót ramienia (ruch równoległy) sprawia, że ładunek na widłach spoczywa stabilnie podczas podnoszenia i opuszczania.

Wielofunkcyjna dźwignia sterująca z 2-stopniowym przełącznikiem

Elementy sterujące wszystkimi głównymi funkcjami ładowarki znajdują się na jednej dźwigni obsługiwanej jedną ręką: przełącznik kierunku jazdy, przełącznik regulacji prędkości (+/-), przełącznik pozycji neutralnej, przełącznik stopniowany portu AUX oraz przełącznik blokady mechanizmu różnicowego. 2-stopniowy przełącznik regulacji prędkości umożliwia szybką zmianę tempa pracy, optymalnie dopasowując ją do wykonywanego zadania.



Łatwy transport i system antykradzieżowy KUBOTA

Całkowita wysokość R090 jest mniejsza niż 2 500 mm — maszyna bez problemu wjedzie pod wiadukty, co pozwala na szybki i bezpieczny transport między budowlami. Sześć punktów mocowania umożliwia solidne przymocowanie do ciężarówki. Seryjny system antykradzieżowy KUBOTA ANTI-THEFT pozwala uruchomić silnik wyłącznie zaprogramowanym kluczykiem, alarm aktywuje się przy próbie użycia kluczyka niezaprogramowanego, a kontrolki LED ostrzegają o aktywacji systemu nawet potencjalnych złodziei.

Ergonomiczne wnętrze z wyświetlaczem cyfrowym

Jasny i czytelny cyfrowy panel przyrządów pozwala szybko odczytać wszystkie potrzebne informacje na temat funkcji i stanu maszyny. Pełny zestaw wskaźników diagnostycznych automatycznie monitoruje krytyczne parametry pracy. Pełnowymiarowy, regulowany fotel z pełną amortyzacją, kierownica z regulacją nachylenia, regulowana podpórka pod prawy nadgarstek i mnóstwo miejsca na stopy zapewniają komfort przez całą zmianę. Opcjonalnie klimatyzacja z 11 otworami wentylacyjnymi.



WARIANT MASZYNY

Z DASZKIEM OCHRONNYM

- Masa robocza: 4 355 kg
- Daszek ROPS/FOPS,
- Wysokość całkowita: 2 460 mm.

Z KABINĄ

- Masa robocza: 4 520 kg
- Panoramiczna szklana kabina,
- Wysokość całkowita: 2 480 mm.
- Klimatyzacja w opcji.

Dane techniczne

Silnik

Producent	KUBOTA
Model	V2607-CR-E5-WL
Norma emisji	EU Stage V
Układ wtrysku	Common Rail (CRS) + filtr cząstek stałych DPF
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	2 615 cm ³
Moc znamionowa (ISO 14396:2002)	50,8 KM / 37,4 kW przy 2 400 obr/min

Przeniesienie napędu i jazda

Typ skrzyni biegów	Przekładnia hydrostatyczna
Prędkość jazdy (przód/tył)	0-20,0 / 0-20,0 km/h
Siła pociągowa	29,1 kN
Rozmiar opon (standard)	12,5-18
Blokada mechanizmu różnicowego	100% na zamówienie (przód + tył)
Kąt oscylacji osi	±8°
Kąt przegubu (articulation)	40°

Parametry robocze – łyżka

Pojemność łyżki uniwersalnej (standard)	0,65 m ³
Obciążenie wywracające na wprost (daszek/kabina)	3 280 / 3 440 kg
Obciążenie wywracające przy pełnym skręcie (daszek/kabina)	2 880 / 3 020 kg
Maks. udźwig na poziomie podłoża	30,1 kN
Siła zrywająca (ISO 14397-2)	36,4 kN

Parametry robocze – widły do palet

Długość widel	1 200 mm
Obciążenie wywracające przy pełnym skręcie (daszek/kabina)	2 240 / 2 350 kg
Maks. ładowność EN 474-3, 80% (daszek/kabina)	1 790 / 1 880 kg
Maks. ładowność EN 474-3, 60% (daszek/kabina)	1 340 / 1 410 kg

Hydraulika

Maks. przepływ obwodu pomocniczego	54,0 l/min
Maks. ciśnienie hydrauliczne	18,5 MPa

Wymiary (łyżka uniwersalna standardowa)

Długość całkowita	5 395 mm
Rozstaw osi	2 000 mm
Bieżnik	1 355 mm
Wysokość całkowita (daszek/kabina)	2 460 / 2 480 mm
Prześwit	330 mm
Szerokość całkowita (zewn. opon)	1 680 mm
Szerokość całkowita (tyłka)	1 750 mm
Maks. wysokość sworznia zawiasu	3 230 mm
Maks. wysokość podnoszenia	3 995 mm
Wysokość zrzutu	2 525 mm
Zasięg zrzutu	730 mm
Głębokość kopania	110 mm
Kąt odchylenia w tył (pozycja jazdy)	50°
Kąt zrzutu	45°
Promień skrętu (zewn. opon)	3 640 mm

Pojemności

Zbiornik paliwa	70 l
Zbiornik oleju hydraulicznego	39 l
Układ hydrauliczny (razem)	55 l
Olej silnikowy	9,0 l
Olej do przedniej / tylnej osi	6,3 / 6,9 l

Hałas i drgania

Ciśnienie akustyczne LpA (daszek/kabina)	83 / 77 dB(A)
Moc akustyczna LwA (2000/14/WE)	100 dB(A)
Drgania układu ramienia	
Drgania całego korpusu	

Wyposażenie standardowe

- ✓ Oryginalny silnik KUBOTA V2607-CR-E5-WL (Stage V)
- ✓ Układ wtrysku Common Rail (CRS)
- ✓ Filtr cząstek stałych DPF z funkcją regeneracji
- ✓ Przekładnia hydrostatyczna 4x4
- ✓ Wielofunkcyjna dźwignia sterująca z 2-stopniowym przełącznikiem prędkości
- ✓ Obrót ramienia / ruch równoległy (parallel lift)
- ✓ Konstrukcja ramienia podnośnika typu „Delta”
- ✓ Hydrauliczne szybkozłączce osprzętu
- ✓ Pełnowymiarowy fotel z pełną amortyzacją (regulowany)
- ✓ Odblaskowy pas bezpieczeństwa z alarmem
- ✓ Kierownica z regulacją nachylenia
- ✓ Regulowana podpórka pod prawy nadgarstek
- ✓ Wyświetlacz cyfrowy z wskaźnikami diagnostycznymi
- ✓ Panoramiczna szklana kabina o wysokiej widoczności
- ✓ Szeroko otwierana prawa szyba
- ✓ Tylne okno do obserwacji podczas cofania
- ✓ Nowe oświetlenie robocze LED
- ✓ System antykradzieżowy KUBOTA ANTI-THEFT
- ✓ 6 punktów mocowania do transportu
- ✓ Dwuczęściowy filtr powietrza
- ✓ Separator wody

-
- ✓ Maska silnika otwierana z tyłu (łatwy dostęp serwisowy)

Wypożyczenie opcjonalne

- ✓ Klimatyzacja (system chłodzący/grzewczy + 11 otworów wentylacyjnych)
- ✓ 100% blokada mechanizmu różnicowego (przód + tył)
- ✓ Łyżka 4w1 (standardowa lub szeroka)
- ✓ Widły do palet (długość 1 200 mm)
- ✓ Łyżka uniwersalna szeroka (0,68 m³)
- ✓ Różne typy opon (12,5-18 MPT, 365/70 R18 SPT9, 12,5-20 MPT, 340/80 R18 XMCL)

Dodatkowe informacje

Powyższy produkt to wersja podstawowa, dostosowana do standardowych potrzeb. Istnieje jednak możliwość konfiguracji produktu według Twoich indywidualnych wymagań. Aby poznać szczegóły i dostępne opcje, skontaktuj się z naszym działem handlowym, który chętnie odpowie na wszystkie pytania i pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Dział handlowy:

☎ **Damian:** [+48 601 750 464](tel:+48601750464) ✉ damiankorkus@wobis.pl
☎ **Tomek:** [+48 605 910 179](tel:+48605910179) ✉ tomaszbochenek@wobis.pl

Przedstawiciele regionalni:

Województwo małopolskie

Tomasz Rozmaity ☎ [+48 783 777 373](tel:+48783777373) ✉ tomaszrozmaity@wobis.pl

Województwo dolnośląskie

Wojciech Bochenek ☎ [+48 794 622 099](tel:+48794622099) ✉ wojciechbochenek@wobis.pl