

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/pompa-wa-dw-100-ma-1x230v-p-2824.html>



POMPA WA-DW 100 MA 1x230V

Cena brutto	3 158,00 zł
Cena netto	2 567,48 zł
Numer katalogowy	WA-DW 100 MA 2x230V
Kod producenta	WA-DW 100 MA 2x230V
Producent	HONDA

Opis produktu

JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DILEREM PRODUKTÓW

HONDA

Elektryczna Pompa Zatapialna WA-DW 100 MA (230V)

WA-DW 100 MA to profesjonalna, niezwykle wydajna jednofazowa pompa zatapialna zaprojektowana z myślą o pompowaniu ścieków oraz wody silnie zanieczyszczonej. Konstrukcja pompy opiera się na całościowym wykonaniu z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304 (korpus, wirnik jednokanałowy, obudowa i pokrywa silnika, tarcza uszczelnienia), natomiast wał silnika w części mającej kontakt z cieczą osadzono na stali AISI 303.

Dzięki zastosowaniu wysoce sprawnemu wirnikowi jednokanałowemu pompa bez problemu radzi sobie z pompowaniem ciał stałych i zanieczyszczeń włóknistych o średnicy aż do **50 mm**. Za bezawaryjną pracę w trudnych warunkach odpowiada podwójne uszczelnienie mechaniczne umieszczone w komorze olejowej: górne (węgiel/ceramika/NBR od strony silnika) oraz dolne (SiC/SiC/NBR od strony pompy).

Oznaczenie **MA** wskazuje na wersję wyposażoną w automatyczny wyłącznik pływakowy, który samodzielnie uruchamia i zatrzymuje pompę zależnie od poziomu cieczy, zabezpieczając urządzenie przed groźnym dla silnika pracowaniem „na sucho”.

Zastosowanie

Pompa **WA-DW 100 MA** stworzona została do zadań specjalnych w gospodarstwach domowych, rolnictwie, przemyśle oraz budownictwie:

- Odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych i komunalnych.

-
- Odwadnianie zalanych piwnic, garaży, wykopów budowlanych oraz studzienek drenażowych.
 - Opróżnianie szamb, zbiorników retencyjnych i osadników.
 - Pompowanie brudnej wody ze stałymi zanieczyszczeniami do 50 mm.
 - Awaryjne odpompowywanie wody podczas podtopień i powodzi.



WA-DW 100 MA

Zalety i korzyści

- Wydajność 600 l/min
- Wysokość tłoczenia 13,3 m
- Głębokość zanurzenia 7 m
- Napięcie 230 V
- Średnica króćca 2"
- Średnica zanieczyszczeń 50 mm
- Lekka i przenośna
- Pływak
- Stal nierdzewna



WA-DW 100 MA

Jednofazowa

Woda brudna

600 l/min

1,33 atm

18 kg

Stopień ochrony
IP 68

Specyfikacja Techniczna

Parametr