

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/zageszczarka-rewersyjna-belle-rpx-5975-p-1054.html>

## Zagęszczarka rewersyjna BELLE RPX 59/75

Cena brutto	<b>35 668,77 zł</b>
Cena netto	<b>28 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>161.9.218</b>
Producent	<b>BELLE</b>
Waga	<b>375,00</b>
szerokość płyty	<b>750 mm</b>
Siła kN	<b>59</b>
Rozruch	<b>Ręczny</b>
Paliwo	<b>Benzyna</b>
Seria	<b>RPX</b>

### Opis produktu

#### Zagęszczarka gruntu BELLE RPX 59/75

**RPX 59/75** marki BELLE to seria wytrzymałych zagęszczarek rewersyjnych stworzona z myślą o najtrudniejszych warunkach na placu budowy. Ulepszona konstrukcja płyty, świetna zdolność pokonywania wzniesień, zwiększona prędkości jazdy oraz większa siła zagęszczania to główne cechy serii **RPX**. W zestawie znajduje się również zintegrowany system kół dla łatwiejszego przemieszczania zagęszczarki na placu budowy. Silnik HONDA GX390. Waga 375 kg.

#### Najważniejsze cechy produktu:

- Silnik Hatz 1D50 Diesel – jednocylindrowy, wysokoprężny silnik o mocy 7–7,9 kW (10,7 KM), zapewniający niezawodność, niskie zużycie paliwa i długą żywotność nawet przy intensywnej eksploatacji.
- Siła odśrodkowa 59 kN – bardzo wysoka skuteczność zagęszczania, umożliwiająca głębokie i równomierne zagęszczanie gruntu, kruszyw, kamienia oraz nawierzchni bitumicznych.
- Szerokość płyty roboczej 750 mm, długość płyty 945 mm – pozwala na sprawną pracę na dużych i średnich powierzchniach.
- Waga 427–457 kg – zapewnia stabilność maszyny i skuteczne przenoszenie siły na podłoże.
- Prędkość robocza do 28 m/min – szybkie tempo pracy skraca czas realizacji zadań.
- Częstotliwość wibracji 70 Hz – gwarantuje wydajne i równomierne zagęszczanie.
- Hydrauliczne sterowanie rewersem – płynna zmiana kierunku jazdy (przód/tył) umożliwia wygodne manewrowanie nawet w ciasnych przestrzeniach.
- Rozruch elektryczny – wygodne uruchamianie maszyny nawet w trudnych warunkach pogodowych.
- Nowoczesna, wytrzymała konstrukcja płyty – zwiększa prędkość posuwu, poprawia zdolność pokonywania wzniesień i wpływa na większą trwałość urządzenia.
- Niska emisja drgań na rękojeści (2,4 m/s<sup>2</sup>) – zwiększa komfort i bezpieczeństwo operatora, umożliwiając długotrwałą pracę bez nadmiernego zmęczenia.
- Ciśnienie statyczne 1344 kg/m<sup>2</sup> – efektywne przenoszenie siły na podłoże.
- Poziom hałasu 109 dB(A) – standardowy dla maszyn tej klasy.
- Licznik motogodzin w standardzie – ułatwia kontrolę eksploatacji i serwisowania maszyny.
- Solidna rama ochronna i uchwyty transportowe – zabezpieczają kluczowe podzespoły i ułatwiają transport maszyny.

#### Zalety użytkowania:

- Wyjątkowa wydajność i precyzja – wysoka siła zagęszczania i szeroka płyta robocza pozwalają na szybkie, głębokie i równomierne zagęszczanie nawet w najtrudniejszych warunkach gruntowych.
- Uniwersalność zastosowań – sprawdzi się zarówno przy zagęszczaniu gruntu, kruszyw, kamienia, jak i nawierzchni asfaltowych oraz brukarskich.
- Komfort i bezpieczeństwo operatora – niski poziom drgań, wygodny uchwyt oraz intuicyjne sterowanie minimalizują zmęczenie i ryzyko urazów.
- Łatwość transportu i obsługi – uchwyty transportowe, kompaktowe wymiary i solidna rama pozwalają na łatwe przemieszczanie i przechowywanie maszyny.
- Trwałość i niezawodność – wytrzymała konstrukcja, wysokiej klasy silnik Hatz oraz solidne podzespoły gwarantują długą żywotność nawet przy intensywnej eksploatacji.
- Oszczędność czasu i kosztów – szybkie tempo pracy oraz głębokie zagęszczanie skracają czas realizacji inwestycji i zmniejszają koszty eksploatacji.
- Idealna do profesjonalnych zastosowań – prosta obsługa, wysoka wytrzymałość i uniwersalność czynią ten model doskonałym wyborem dla firm budowlanych, drogowych i wypożyczalni sprzętu.

Belle RPX 59/75 to nowoczesna zagęszczarka rewersyjna, która łączy dużą moc, wydajność i komfort użytkowania, będąc niezawodnym narzędziem na każdym placu budowy.

#### Dane techniczne:

Waga	375 kg
Szerokość płyty	750 mm
Długość płyty	945 mm
Siła odśrodkowa	59 kN
Częstotliwość	70 Hz
Maksymalne nachylenie	20o
Silnik	HONDA GX390
Paliwo	Benzyna
Prędkość przesuwu	28 m/min
Ciśnienie statyczne	1102 kg/m <sup>2</sup>
Poziom wibracji	3,1 m/sec <sup>2</sup>
Poziom hałasu	109 dB(A)



---

Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.