

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/zageszczarka-rewersyjna-bomag-bpr-5055-de-stoneguard-p-2776.html>

## Zagęszczarka rewersyjna Bomag BPR 50/55 DE STONEGUARD

Cena brutto	<b>51 168,00 zł</b>
Cena netto	<b>41 600,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>69500074-003</b>
Kod producenta	<b>69500074-003</b>
Producent	<b>BOMAG</b>

### Opis produktu

#### Zagęszczarka gruntu Bomag BPR 50/55 D/E STONEGUARD rewersyjna

Zagęszczarka rewersyjna BOMAG BPR 50/55 DE z silnikiem diesla Hatz to zaawansowane narzędzie do zagęszczania gleby, asfaltu i nawierzchni brukowych na średnich i dużych powierzchniach. Model o ciężarze eksploatacyjnym 400 kg generuje siłę odśrodkową 60 kN przy szerokości roboczej 550 mm, zapewniając wysoką wydajność.

Zagęszczarka jest wyposażona w płytę wibracyjną **STONEGUARD**

#### **Unikalna na skalę światową. Minimalizuje wyszczerbienia krawędzi i niszczenie kostki.**

Dzięki zastosowaniu płyty STONEGUARD można znacznie obniżyć udział zniszczonej kostki. Płyta wibracyjna, specjalnie opracowana do robót brukarskich, osiąga jednocześnie wyjątkowo wysokie wartości zagęszczania.

Rewersyjna płyta wibracyjna do prac brukarskich wyróżnia się szczególnie dużą powierzchnią przylegania. Dzięki STONEGUARD można uzyskać doskonały wygląd powierzchni i połączeń. Ponadto wydajność powierzchniowa jest znacznie wyższa niż w przypadku maszyn konwencjonalnych.

Płyta wibracyjna jest idealnie dopasowana do wymagań robót brukarskich. Przekonuje spokojną pracą i doskonale nadaje się do zagęszczania nefazowanych bloków betonowych.

#### **Zalety i funkcje**

Drażek sterowniczy z regulacją wysokości i niskim poziomem drgań gwarantuje komfort pracy, a blokada w pozycji transportowej ułatwia manewrowanie. Licznik motogodzin monitoruje eksploatację, minimalizując przestoje, a elektryczny i linkowy rozruch zwiększa niezawodność. Pokrywa ochronna silnika i płyta odporna na zużycie podnoszą trwałość w trudnych warunkach.

#### **Parametry techniczne**

Parametr	Wartość
Ciężar eksploatacyjny	440 kg
Silnik	Hatz 1B40
Moc silnika	6,8 kW (3000 obr/min)
Siła odśrodkowa	60 kN
Szerokość robocza	550 mm
Prędkość robocza	28 m/min

---

Parametr	Wartość
Zdolność wzniesień	35%
Zbiornik paliwa	5 l
Rozruch	Elektryczny/linkowy



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.