

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/zageszczarka-rewersyjna-bomag-bpr-7070-de-hatz-hatz-1d81s-szerokosc-robocza-700mm-waga-580-kg-p-2554.html>



Zagęszczarka rewersyjna Bomag BPR 70/70 DE Hatz Hatz 1D81S szerokość robocza 700mm waga 580 kg

Cena brutto	49 197,54 zł
Cena netto	39 998,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	69500067-001
Kod producenta	69500067-001
Producent	BOMAG
Waga	570,00
szerokość płyty	700 mm
Siła kN	70
Rozruch	Elektryczny
Paliwo	Diesel
Seria	BPR

Opis produktu

Zagęszczarka rewersyjna Bomag BPR 70/70 D/E - Moc, precyzja i niezawodność dla profesjonalistów

Zagęszczarka rewersyjna Bomag BPR 70/70 D/E to profesjonalne urządzenie, stworzone do wymagających zadań w inżynierii lądowej i wodnej, budownictwie drogowym oraz pracach brukarskich. Wyposażona w mocny silnik diesla i zaawansowane technologie, zapewnia niezawodność i efektywność w każdych warunkach.

Kluczowe zalety:

Wysoka wydajność:

- Silnik Hatz 1D81S o mocy 9,8 kW (lub jednocylindrowy silnik diesla o mocy 12,3 km w wariantcie BPR 70/70 D) zapewnia dużą moc i niskie zużycie paliwa (ok. 2 l/h).
- Siła odśrodkowa 70 kN gwarantuje skuteczne zagęszczanie.
- Szerokość robocza 700 mm i prędkość robocza 28 m/min umożliwiają szybkie pokrycie dużych obszarów.

Komfort i precyzja:

- Hydrauliczne sterowanie i mechaniczny napęd zapewniają precyzyjne manewrowanie.
- Drążek sterowniczy z niskim poziomem drgań i regulacją wysokości.
- Układ sterowania TipControl z zabezpieczeniem przed cofaniem.
- Economizer Bomag, który wskazuje optymalny poziom zagęszczenia.

Trwałość i niezawodność:

-
- Solidna obudowa i malowane proszkowo płyty podstawy o wysokiej odporności na zużycie.
 - Składana osłona zabezpieczająca silnik.
 - Elektryczny rozruch.

Wszechstronność:

- Idealna do zagęszczania gruntu, asfaltu i kostki brukowej.
- Sprawdza się w budowie dróg, jezdni, torowisk, rowów, kanałów, fundamentów oraz w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu.



Dane techniczne:

- Silnik: Hatz 1D81S (lub jednocylindrowy diesel)
- Moc: 9,8 kW (lub 12,3 km)
- Siła odśrodkowa: 70 kN
- Szerokość robocza: 700 mm (opcjonalnie 850 mm)
- Prędkość robocza: 28 m/min
- Zbiornik paliwa: 10 l
- Waga: 580 kg

Wyposażenie standardowe:

- Hydrauliczne sterowanie

-
- Mechaniczny napęd
 - Elektryczny rozruch
 - Dźwignia sterownicza z niskim poziomem drgań
 - Układ sterowania TipControl
 - Składana osłona zabezpieczająca.

Wyposażenie opcjonalne:

- Economizer
- Zestaw narzędzi
- Zmiana koloru maszyny
- Płyta zagęszczająca (poszerzająca do 850 mm)
- Komplet serwisowy
- Elastomer

Zastosowanie:

- Inżynieria lądowa i wodna
- Budowa dróg i autostrad
- Prace brukarskie
- Budowa fundamentów
- Ogrodnictwo i architektura krajobrazu



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.